



✓ Š izbrani izdelek.



AQARA LED TRAK T1 (RLS-K01D) - ZIGBEE 3.0 RGB+CCT LED TRAK

ŠIFRA: AQASH-0041

43.99€

RLS-K01D AQARA 6975833350933

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.1000 kg
Dimensions	6.2 × 8.5 × 8.5 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	AQARA



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Pametne sijalke](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

Aqara LED Strip T1 je večnamenski svetlobni trak, ki ne zagotavlja samo visokokakovostne osvetlitve s svetlimi belimi barvami, ampak lahko prikaže tudi več barv hkrati in se uporablja v avtomatizaciji pametnega doma z drugimi napravami Aqara ali drugimi napravami.



- Vaš izbrani izdelek:
- 16 milijonov barv in nastavljive beline
 - RGBIC z učinki preliva
 - Nastavljiva dolžina
 - Zigbee 3.0 s funkcijo repetitorja
 - Zadeva glede podpore Zigbee

Lastnosti:

Združljivost in pomembna* podpora: T1 je združljiv z različnimi običajnimi ekosistemi in uporabnikom ponuja več načinov za prilagoditev in prihodnost pripravljenih pametnih domov. Pri izbiri svojih najljubših izdelkov uporabnikom pametnega doma ni treba skrbeti za različne protokole ali različne platforme. T1 lahko podpira Matter prek vozlišča, kar bo rešilo večino težav interoperabilnosti in povezav.

- Zadeva
- Apple Domov
- Googlova domača stran
- Amazon Alexa
- Yandex
- Marusja
- IFTTT

16 milijonov barv in nastavljive beline: skoraj neomejene barvne možnosti. Uživate lahko v svetlejši beli svetlobi s temperaturnim razponom od hladne do vroče ali pa se izgubite v svetu živahnih odtenkov. V načinu pisanih kroglic svetilke lahko izberete svojo najljubšo svetlo barvo ali ustvarite prizor, ki spreminja barve, da dosežete popolno razpoloženje.

- RGB+CCT
- Nastavljiva bela, Barvna temperatura: 2700K do 6500K
- RGB: 16M
- Svetlost: 1200/2m

RGBIC z učinki prelivanja:** vsakega od 10 segmentov traku je mogoče konfigurirati ločeno: podpira različne barve, zatemnitev, učinke ali celo uporabo enega traku za različne dele prostora.

20 cm segmenti RGBIC

Nastavljiv z učinki preliva

Domača avtomatizacija in prizorišča: aplikacija Aqara Home ponuja bogate strani z operacijami in nastavitvami. Izbirate lahko med fiksno kombinacijo barvnih kart ali barvo po lastni izbiri. Podpora za imena prizorov po meri, svetlost ter izbiro dinamičnih učinkov in dinamične hitrosti.



Sinhronizacija lokalne glasbe
Vaš izbrani izdelek.

Svetlost po meri

Na voljo fiksna barvna kombinacija in izbirna barva

Podpora za izbor dinamičnih učinkov

Dinamična hitrost po meri

Avtomatizacija pametnega doma

Nastavljiva dolžina in enostavna namestitvev: Primeren je za DIY projekte, ker ga je mogoče razrezati*** (na segmente po 20 cm / 7,9"), raztegljiv za do 10 metrov in ponovno priklopljiv. Poleg tega ima oznako IP44, kar pomeni, da je zaščiten pred prahom in se lahko uporablja tudi na prostem.

- Podpira največjo širino do 10 m
- Možnost rezanja: da (20 cm)
- Prilepite na katero koli gladko površino
- IP44

Zigbee 3.0 s funkcijo repetitorja: V primerjavi s konkurenti Wi-Fi Strip T1 ne preobremeni vašega pametnega domačega omrežja: nasprotno, deluje kot mrežni repetitor in naredi vaše omrežje Zigbee bolj zanesljivo. Poleg tega ima veliko nižjo porabo energije v mirovanju, zaradi česar je bolj okolju in proračunu prijazen.

- Izklopite pomnilnik
- ponavljalci
- Manjša poraba energije v mirovanju

T1 ima vgrajen zvočni senzor, ki lahko sledi ritmu glasbe, da pravočasno spremeni ritem svetlobe, in lahko izberete nastavitve različnih barvnih kartic in barv.

*Potrebno je vozlišče Aqara, združljivo z Matter.

**Upoštevajte: učinki RGBIC so na voljo samo za barvite (RGB) prizore, ne pa tudi za nastavljivo belo.

***Ko je trak odrezan, bodo potrebni 5-polni konektorji in 5-žilne žice, da jih ponovno pritrdite.

**** Prosimo, upoštevajte: IP44 se nanaša samo na sam LED trak, ročni krmilnik in napajalnik nista odporna na vremenske vplive in ju je treba namestiti v zaprtih prostorih.

Avtomatizacija:

1. Lučka stanja za sistem za opozarjanje in avtomatizacijo.

IF Camera Hub G3 zazna neznan obraz, ko vas ni doma

POTEM LED trak T1 začne utripati rdeče, sistem za opozarjanje pa sproži sireno in vas obvesti na



daljavo
Vaš izbrani izdelek.

LED trak T1 lahko nakazuje, da je alarmni sistem vključen z enakomerno rdečo lučko, ki močno utripa v nujnih primerih, kot je zaznan neznan obraz, ko vas ni doma, ali na primer nakazuje, da je vaše perilo končano.

Naprave LED trak T1 + Camera Hub G3 + Smart Plug

2. Cirkadiana razsvetljava z uporabo dinamičnih prizorov Aqara Home

ČE Sončni vzhod

POTEM sprožite sceno naprave, ki bo počasi prilagodila temperaturo traku iz toplega v hladno

Če ne želite uporabljati prilagodljive osvetlitve HomeKit, lahko preprosto konfigurirate cirkadiano osvetlitev prek dinamičnih prizorov Aqara Home.

Naprave LED trak T1 + Hub

3. Nastavite dinamično dobrodošlico na stopnišču!

ČE je v bližini stopnic zaznana prisotnost

POTEM enega za drugim vklopite segmente korakov traku

Zahvaljujoč naslovljivi LED tehnologiji je Strip T1 mogoče razdeliti na segmente in jih obračati enega za drugim, kar omogoča uresničitev prizorov pametne osvetlitve stopnišča. Na primer, svetlobni trak bo začel osvetljevati vsako stopnico stopnišča eno za drugo.

Naprave LED trak T1 + Hub + Senzor prisotnosti FP2

4. Scena odštevanja, ki se lahko uporablja v avtomatizacijah!

ČE so vrata odprta, medtem ko je opozorilni sistem vklopljen

POTEM bo LED trak začel "odštevati"

Preprosto uporabite zakasnitev domačega alarmnega sistema Aqara skupaj z odštevanjem (na primer 10 sekund) in vedeli boste, koliko časa vam je ostalo, da izklopite alarmni sistem.

*Sceno je treba nastaviti posebej

Naprave LED trak T1 + Hub + Senzorji



Tehnični podatki:

Vaš izbrani izdelek.

- Ime izdelka: Aqara LED Strip T1
- Model: RLS-K01D
- Nazivna moč: 5 W/m (30 kosov × 5050 / 0,2 W / RGB, 60 kosov × 2835 0,2 W)
- Barvna temperatura: RGB + 2700K + 6500K
- Vhodna moč (napajalnik): 100-240V~50/60Hz 1,2A maks.
- Izhodna moč (napajalnik): 24V DC 1,5 A
- Vhodna moč (LED trak): 24VDC ≤0,25A/m
- Brežžični protokol: Zigbee
- Dimenzija traku: 2000 × 12 × 2,8 mm (LED trak)
- Delovna temperatura: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
- Delovna vlažnost: 0 ~ 95 % RH, brez kondenzacije
- Zigbee delovna frekvenca: 2405-2475MHz
- Največja izhodna moč Zigbee: ≤13dBm
- Kaj je v škatli: svetlobni trak (2 m) × 1, napajalnik × 1, krmilnik × 1, uporabniški priročnik ×

1