



Veš izbrani izdelek.



ASALITE LED BACKLIT PANEL 120X30CM 4000K 25W 4000LM

ŠIFRA: ASASV-PANELBK_12_4_2
59.99€

ASAL0250 ASALITE 5999565665135

DODATNE INFORMACIJE

Weight	2.3000 kg
Dimensions	6 × 122 × 122 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	ASALITE



Zaloga: 6 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



OPIS IZDELKA

Asalite Premium LED Paneli BackLit zahvaljujoč visokokakovostnim Led čipom in svetovno znanemu napajalniku LIFUD NON-FLICKER so dolgoročna rešitev za enakomerno, estetsko osvetlitev notranjosti, ki je tudi



prijetna za oko.
Vaš izbrani izdelek.

Asalite LED panel z močjo 25W zagotavlja svetlost 4000 lumnov pri kotu svetobe 120°. Svetlobna učinkovitost je 160 lumnov/vat.

Paneli z energijskim razredom "C" ponujajo ne le nizko porabo energije, temveč tudi dolgo življenjsko dobo do 25000 delovnih ur.

Proizvajalec zagotavlja 5-letno garancijo. LED panel Asalite 120x30cm je mogoče vgraditi v spuščeni strop, v okvir ali z obešanjem obešanje.

V ravnino mavčne plošče jih lahko vgradimo s pomočjo vzmetnega pritrdilnega elementa, obešanje pa s pomočjo viseče garniture.

Izdelek je sestavljen iz aluminijastega okvirja, akrilne difuzorske plošče, aluminijastega PCB-ja, 2835 LED čipov + leč,

osnovnih kovinskih ohišja in 650mAh LIFUD NON-FLICKER (brez utripanja) napajalnika.

Aluminijasti okvir zagotavlja pravilno odvajanje toplote; tako se lahko izogne pregrevanju LED čipov. Zahvaljujoč akrilni difuzorski plošči material izdelka med uporabo ne porumeni, zato zagotavlja enakomerno svetlost.

Izdelek je primeren za vsakodnevno uporabo, priporočamo jih za razsvetljavo hotelov, šol, pisarn, bolnišnic, sejnih sob in javnih ustanov.

LED plošče lahko namesti samo strokovnjak!

Poraba: 25W

Omrežje: 220-240V 50/60Hz

Dimenzije: 1195x1195x30mm; 1,9kg

Kot svetlobe: 120°

Življenska doba: 25000 ur

Število vklopov: 15000

UGR: 22

RA(colour rendering factor): >80

PF(power factor): >0,9

Svetilnost: 4000Lm (160Lm/Watt)

Barva svetlobe: 4000K

Napajalnik: LIFUD flicker free (brez utripanja)

Energijski razred: C

IP zaščita: IP20