

Vaš izbrani izdelek.



## ECOFLOW POWERPULSE 11KW HITRA POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

ŠIFRA: ECOSY-EV\_CH

**687.99€**


5013501001 ECOFLOW 4895251613262

### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 15.0000 kg

**Garancija  
mesech** 24 mesecev

**Proizvajalec** ECOFLOW



**Zaloga:** 1 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [Polnilne postaje, agregati](#), [Solarne in energetske rešitve za dom](#)



Vaš izbrani elek.



## OPIS IZDELKA

### Lepo oblikovana

PowerPulse v elegantnem, lahkem eloksiranem ohišju zagotavlja enostavno namestitev v zaprtih prostorih ali na prostem. Integrirani kabelski vodi poskrbijo, da se vaša polnilna postaja ne zapleta in je organizirana.

### Dinamično, a neodvisno

Polnjenje doma vam omogoča, da izkoristite udobje; zato smo zasnovali PowerPulse za polnjenje vašega EV, tudi brez integriranih sistemov.

### Hitro polnjenje z močjo 11 kW

PowerPulse proizvede impresivnih 11 kW, kar vašemu EV v samo eni uri zagotovi do 65 milj dosega. Napredne kontrole in mikrosekundna kalibracija maksimirajo porabo sončne energije in upravljanje obremenitve ter pospešijo polnjenje do novih višin.

### Brezkompromisna varnost in varnost

Varnost je naša prednostna naloga.

Termični senzorji PowerPulse nenehno spremljajo pogoje delovanja, preprečujejo pregrevanje in se samodejno izklopijo, ko je baterija EV popolnoma napolnjena.

## Specifikacije

Polnjenje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napetost: 230V (enofazna), 400V (trifazna)</li><li>• Tok: 16A</li><li>• Omrežna frekvenca: 50Hz/60Hz</li></ul>
Načrtujte polnjenje	Preko aplikacije nastavite tok in čas polnjenja
Dinamično uravnoteženje obremenitve	Dinamično prilagodite moč polnjenja glede na moč in porabo gospodinjstva
Način povezave PV & EV	Uporabite fotovoltaične sisteme za polnjenje električnih vozil s presežno sončno energijo
PV in način povezave PowerOcean	Shranjujte, polnite in uporabljajte sončno energijo inteligentno glede na porabo električne energije v gospodinjstvu



Izhodni kabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5m kabel</li><li>• IEC 62196-2 tip 2</li></ul>
Varnostna zaščita	Prenapetost, prenizka napetost, previsok tok, previsoka temperatura, kratek stik, preostali tok, ozemljitev, strela
Zaščita RCD	6mA DC, 30mA AC TYPE-A
LED lučka	Barvne LED za prikaz statusa polnilnika in stanja napake na stenskem polnilniku in priključku EV
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Wi-Fi</li><li>• Ethernet</li><li>• Bluetooth</li><li>• RS485</li></ul>
Funkcije vdelane programske opreme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odprta platforma s podporo za OCPP (Open Charge Point Protocol) 1.6j in MODBUS-RTU</li><li>• Posodobitve vdelane programske opreme po zraku (OTA)</li></ul>
Ohišje	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP65 za notranjo in zunanjo montažo</li><li>• IK10</li></ul>
Nadzor	Aplikacija EcoFlow
Teža in mere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mere (brez kabla): 177,93 mm x 282,88 mm x 99 mm (ŠxVxG)</li><li>• Teža: 3 kg (s kablom)</li><li>• Kabel: 5 m</li><li>• Konektorski nosilec: 119,83 mm x 171,92 mm x 80,41 mm (ŠxVxG)</li></ul>
Skladnost	EN IEC61851-1:2019, EN IEC61851-21-2:2021, EN300328 V2.2.2, EN300330 V2.1.1, EN301489-1 V2.2.3, EN301489-17 V3.2.4, EN301489-3 V2.3.2, EN IEC61000-6-1:2019, EN IEC61000-6-3:2021, EN EC62311:2020, IEC62955:2018 EN60529:1991+A1:2000+ A2:2013, EN62196-1:2014, EN IEC62196-2:2022, EN50620: 2017+A1:2019, EN61984:2009 EN60529:1991+A1:2000+A2:2013, 2011/65/EU+2015/863, 1907/2006, 1907/2006, 1907/2006, 2019/1021, 2012/ 19 /EU, (EU) 2022/30, EN303645