



✓ Š izbrani izdelek.



GRAFIČNA KARTICA PNY QUADRO T400 4GB GDDR6 PCI-E 3.0

ŠIFRA: PNYVG-T400PB

195.99€

VCNT400-4GB-PB PNY 1420324277918

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.6000 kg

**Garancija
mesecih** 36 mesecev

Proizvajalec PNY



Zaloga: 7 na zalogi

Kategorije: [Grafične kartice](#), [Računalniške komponente](#),
[Računalništvo](#)



OPIS IZDELKA

Odlična 2D in 3D zmogljivost v rešitvi majhne oblike.

Grafični procesorji NVIDIA poganjajo najnaprednejše namizne delovne postaje na svetu in zagotavljajo vizualno računalniško moč, ki jo potrebujejo milijoni strokovnjakov kot del njihovega vsakodnevnega



dejavnega toka. Vse faze profesionalnega delovnega toka, od ustvarjanja, urejanja in ogledovanja 2D-
Vaš izbrani izdelek.
in 3D-modelov ter videa, do dela z več aplikacijami na več zaslonih, izkoriščajo moč, ki jo lahko zagotovi samo diskretna rešitev GPU. Profesionalni grafični procesorji NVIDIA osnovnega nivoja zagotavljajo napredne funkcije in zmogljivost, ki daleč presegajo tisto, kar je na voljo z integriranimi rešitvami grafičnih procesorjev – vse v nizkoprofilnem paketu, ki omogoča uvajanje v širok nabor delovnih postaj majhne oblike. Stopite do moči diskretnega profesionalnega grafičnega procesorja NVIDIA.

Kot del družine profesionalnih grafičnih procesorjev NVIDIA RTX NVIDIA T400 4GB zagotavlja zmogljivost, funkcije, zanesljivost in podporo, ki jo stranke pričakujejo od poslovnih rešitev NVIDIA. Ker podjetja želijo znižati skupne stroške svojih računalniških rešitev, hkrati pa zmanjšati vplive na produktivnost, jim NVIDIA T400 4GB zagotavlja robustno, stroškovno učinkovito rešitev, ki jim pomaga ostati znotraj proračuna, hkrati pa zagotavlja boljšo zmogljivost kot integrirana grafika.

Jedra CUDA 384
GPU pomnilnik 4 GB GDDR6
Najvišja zmogljivost FP32 1,094 TFLOPS
Pomnilniški vmesnik 64-bitni
Pasovna širina pomnilnika 80 GB/s
Največja poraba energije 30 W
Sistemske vmesnik PCI Express 3.0 x16
Zaslonski priključki 3x mDP
Največja digitalna ločljivost 7680 x 4320 pri 60 Hz
Največji prikaz 4x pri 5K | 5120 x 2880 pri 60 Hz
Podpora za HDR Da
Quad Buffered Stereo Da
NVENC | Kodirniki NVDEC 2x H.264 in HVEC
1x Decode Engine
Faktor oblike nizkoprofilna enojna reža
Thermal Solution Active Fansink