



 Š izbrani izdelek.

## **GTV LED PANEL ORIS PLUS 13W, VGRADNI, OKROGEL, 3000K**

**ŠIFRA:** GTVSV-ORW13W-CBP  
**12.99€**

LD-ORW13W-CBP GTV 5902801243035

### **DODATNE INFORMACIJE**

<b>Weight</b>	0.3100 kg
<b>Dimensions</b>	4 × 19.4 × 19.4 cm
<b>Garancija mesecih</b>	24 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	GTV



**Zaloga:** 9 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)

## **OPIS IZDELKA**

Vgradni LED panel je namenjen vgradnji v mavčne plošče ali spuščene stropove.

S svetilnostjo 1020lumnov (lm) in močjo 13W predstavlja ekvivalent 65W halogenski žarnici.

Izdelan je iz aluminijastega ohišja za optimalen odvod toplote in matirane svetilne površine za boljšo razpršenost svetlobe.



Skupaj s pritrditvenimi sponami je višina panela 22mm. napajalnik se ob montaži lahko pomakne ob stran panela da ne zaseda dodatne globine (višine).  
Vaš izbrani izdelek.

Napajalnik za pretvorbo električnega toka je priložen. Vežemo ga direktno na 220V omrežje.

Montaža je hitra in enostavna:

- najprej poskrbite da v omrežju ni toka, nato s pomočjo vrstne sponke povežete napajalnik na el.omrežje in šele zatem napajalnik s hitrim priključkom na panel (ne potrebujete nikakršnega orodja)
- s pomočjo dveh nosilnih spon panel namestite v pripravljeno vgradno površino
- v omrežje ponovno spustite tok in preverite delovanje panela

### Tehnične specifikacije:

Tip LED diod:	SMD
Napetost:	AC200-240V 50/60Hz
Moč:	13W
Kot osvetlitve:	120°
Svetilnost (v lumnih):	1020 lm
Dimenzije:	Ø168mm x 22mm
Premer vgradnje:	Ø153-156mm
Teža:	350g
Oblika panela:	okrogla
Barva okvirja:	bela
Standard zaščite:	IP20
Energetski razred:	A / A++
Življenska doba:	40.000 ur
Število ciklov vklopa / izklopa:	>20.000
CRI - indeks barvnega upodabljanja:	≥80
Material:	aluminij + PMMA + PS
Napajalnik:	DA, priložen
Kompatibilnost z dimmerji:	NE, potrebna zamenjava napajalnika
Temperaturno območje delovanja:	-20° + 45°