



 Š izbrani izdelek.



GTV LED PANEL ORIS PLUS 3W, VGRADNI, OKROGEL, 4000K

ŠIFRA: GTVSV-ORW03W-NBP

6.99€

LD-ORW03W-NBP GTV 5902801243318

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.1200 kg
Dimensions	3 × 10 × 10 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	GTV



Zaloga: 4 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [LED luči](#), [Svetlobni elementi](#)



OPIS IZDELKA

Vgradni LED panel je namenjen vgradnji v mavčne plošče ali spuščene stropove.

S svetilnostjo 200lumnov (lm) predstavlja ekvivalent 15W halogenski žarnici.



Primeren je za ambientalno osvetlitev ali kot dodatek h glavni razsvetljavi.
Vaš izbrani izdelek.

Izdelan je iz aluminijastega ohišja za optimalen odvod toplote in matirane svetilne površine za boljšo razpršenost svetlobe.

Skupaj s pritrditvenimi sponami je višina panela 22mm. napajalnik se ob montaži lahko pomakne ob stran panela da ne zaseda dodatne globine (višine).

Napajalnik za pretvorbo električnega toka (12V -> 220V) je priložen. Vežemo ga direktno na 220V omrežje.

Montaža je hitra in enostavna:

- najprej poskrbite da v omrežju ni toka, nato s pomočjo vrstne sponke povežete napajalnik na el.omrežje in šele zatem napajalnik s hitrim priključkom na panel (ne potrebujete nikakršnega orodja)
- s pomočjo dveh nosilnih spon panel namestite v pripravljeno vgradno površino
- v omrežje ponovno spustite tok in preverite delovanje panela

Tehnične specifikacije:

Tip LED diod:	SMD
Napetost:	AC200-240V 50/60Hz
Moč:	3W
Kot osvetlitve:	120°
Svetilnost (v lumnih):	200 lm
Dimenzije:	Ø90mm x 22mm
Premer vgradnje:	Ø72-75mm
Teža:	150g
Oblika panela:	okrogla
Barva okvirja:	bela
Standard zaščite:	IP20
Energetski razred:	A / A++
Življenska doba:	40.000 ur
Število ciklov vklopa / izklopa:	>20.000
CRI - indeks barvnega upodabljanja:	≥80



Vaš izbrani izdelek.

Material:

aluminij + PMMA + PS

Napajalnik:

DA, priložen

Kompatibilnost z dimmerji:

NE, potrebna zamenjava napajalnika

Temperaturno območje delovanja:

-20° + 45°