

Vaš izbrani izdelek.

MIKROTIK HAP AX2 USMERJEVALNIK

ŠIFRA: MITIK-0101

100.99€

C52iG-5HaxD2HaxD-TC MIKROTIK 4752224007124

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.9400 kg
Dimensions	11.4 × 6 × 6 cm
Garancija mesecev	12 mesecev
Proizvajalec	MIKROTIK



Zaloga: 8 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

hAP ax²

Različica 6. generacije legendarnega hAP ac².

S PoE-in in PoE-out, veliko hitrejša brezžična povezava, več RAM-a in sodoben CPE.

Najmanjši polnopravni usmerjevalnik AX na trgu!

Specifikacije

Arhitektura ARM 64bit

CPU IPQ-6010

Število jeder procesorja 4

Nazivna frekvenca procesorja 864 MHz

Model preklopnega čipa IPQ-6010

Licenca RouterOS 4

Operacijski sistem RouterOS v7

Velikost RAM-a 1 GB

Velikost pomnilnika 128 MB

Vrsta pomnilnika NAND

MTBF Približno 100'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolice -40°C do 50°C

Strojno pospeševanje IPsec Da

Brezžične zmogljivosti

Brezžično 2,4 GHz Največja podatkovna hitrost 574 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig 2

Brezžični standardi 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax

Dobiček antene dBi za 2,4 GHz 4

Brezžični 2,4 GHz model čipa QCN-5022



Brezžična 2,4 GHz generacija Wi-Fi 6

Vas izbrani izdelek.

Brezžično 5 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 1200 Mbit/s

Brezžično 5 GHz število verig 2

Brezžični 5 GHz standardi 802.11a/n/ac/ax

Dobiček antene dBi za 5 GHz 4,5

Brezžični 5 GHz model čipa QCN-5052

Brezžična 5 GHz generacija Wi-Fi 6

Hitrost WiFi AX1800

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vrata 5

Število 1G Ethernet vrat s PoE-out 1

Napajanje

Število DC vhodov 2 (DC jack, PoE-IN)

Vhodna napetost vtičnice DC 12-28 V

Maksimalna poraba energije 27 W

Največja poraba energije brez priključkov 12 W

Vrsta hlajenja Pasivno

PoE v pasivnem PoE

PoE v vhodni napetosti 18-28 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata Ether 1

PoE izhod Pasivni PoE

Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V) 600 mA

Največji skupni izhod (A) 0,6 A

Skupni izhodni tok 0,6

Skupna izhodna moč 16,8W

Certificiranje in odobritve

Certificiranje CE, FCC, IC, EAC, ROHS

IP 20

drugo

Monitor temperature procesorja Da

Gumb za način Da