

Vaš izbrani izdelek.



## MIKROTIK LTAP LTE KIT DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: MITIK-0113

198.99€

RBLTAP-2HND&R11E-LTE MIKROTIK 4752224004192

### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 0.3500 kg

**Dimensions** 20 × 6 × 6 cm


**Garancija  
mesečih** 12 mesecev

**Proizvajalec** MIKROTIK




**Zaloga:** 1 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



Vaš izbrani izdelek.



## OPIS IZDELKA

Predstavljamo komplet LtAP LTE – zmogljiva dostopna točka 4G (LTE) s podporo za GPS.

Novi komplet LtAP LTE je kompaktna brezžična dostopna točka, ki podpira 4G (LTE), odporna na vremenske vplive – kot nalašč za živahno mestno okolje ali mreženje na prostem zunaj omrežja. Ima vgrajen celični modem, ki podpira povezljivost 4G (LTE) – ni potrebe po dodatnih napravah, deluje takoj po izdelavi.

Njegova zmogljiva brezžična zmogljivost 2,4 GHz 802.11b/g/n zagotavlja varen dostop do omrežja LTE iz vašega telefona ali katere koli druge brezžične naprave s hitrostjo prenosa do 150 Mb/s. Za žične naprave lahko uporabite tudi vrata Gigabit Ethernet LAN. Na voljo je več možnosti napajanja – vtičnica DC, vhod POE in avtomobilska.

Robustno in izjemno vzdržljivo ohišje s posebnim kompletom za stensko montažo bo popolno za skoraj vse izzive: od javnega prevoza, tovornjakov s hrano ali logistike do ostre zime in nevihtnega puščavskega okolja. LtAP prenese vse temperature od -40 C° do +70 C°. Je odlična rešitev za sledenje vozil v realnem času. Za lažji začetek smo v dokumentaciji RouterOS ponudili preprost primer aplikacije za sledenje. LtAP ima celo 3 reže Mini-SIM za enostavno upravljanje gostovanja. Prihranite vaš čas in denar po vsem svetu!

Enota ima dodatno režo miniPCIe, ki ponuja številne možnosti razširitve. Na primer, lahko namestite drugi modem LTE za redundanco ali vmesnik 5 GHz za dvojno sočasno 2,4 GHz / 5 GHz AP + LTE. Druga reža miniPCIe je že zapolnjena z modemom LTE.

LtAP ima serijska vrata RS232, ki vam omogočajo dostop do konzole za odpravljanje napak, kot tudi USB polne velikosti za druge naprave.

RBLtAP-2HnD&R11e-LTE vključuje modem LTE, ki podpira mednarodne pasove LTE 1,2,3,7,8,20,38 in 40.

Novi komplet LtAP LTE je več kot dostopna točka – to je tisto, kar potrebujete, da je kjer koli.

## Specifikacije:



CPU: MT7621A, 2-jedrni 880 MHz

Vaš izbrani izdelek.

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 128 MB

Velikost pomnilnika: 16 MB

MTBF Približno: 200'000 ur pri 25C

Število DC vhodov: 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)

Vhodna napetost vtičnice: DC 12-30 V

Avtomobilska vhodna napetost: 12-27 V

PoE v pasivnem PoE

2G pasovi 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

3G pasovi 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

LTE FDD pasovi 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz)

LTE TDD pasovi 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)

TAC 35565409

Brezžično 2,4 GHz Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Brezžični 2,4 GHz standardi 802.11b/g/n

Ethernet: 10/100/1000 Ethernet vrata 1

Število rež SIM: 3 Modem (Mini SIM)

MiniPCI-e reže: 2

Serijska konzolna vrata: RS232

Število vrat USB: 1

Ponastavitev USB napajanja Da

USB reža tipa: USB tipa A