



Vaš izbrani izdelek.



MIKROTIK LTAP MINI LTE KIT DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: MITIK-0112

149.99€

RB912R-2ND-LTM&R11E-LTE MIKROTIK 4752224002983

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.3300 kg

Dimensions 19.6 × 6 × 6 cm

**Garancija
mesech** 12 mesecev

Proizvajalec MIKROTIK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

Komplet LtAP mini LTE je majhna vremensko odporna brezžična dostopna točka z vgrajenim celičnim modemom, ki podpira povezljivost 2G, 3G in 4G (LTE) na mednarodnih pasovih LTE 1,2,3,7,8,20,38 in 40.

Povežite se z vgrajeno brezžično povezavo 802.11b/g/n LtAP mini in dostopajte do omrežja LTE iz svojega telefona ali katere koli druge brezžične naprave. LtAP mini LTE ima tudi ena vrata 10/100 Ethernet LAN za vaše žične naprave. Serijska vrata RS232 vam omogočajo dostop do konzole za odpravljanje napak.

LtAP mini ima posebno ohišje s kompletom za stensko montažo, dve reži za SIM za izmenično preklapljanje med ponudniki mobilne telefonije in integrirano podporo za GPS, zaradi česar je to popolna naprava za uporabo v premikajočih se vozilih, kot so avtomobili, avtobusi ali vlaki.

Zunanja GPS antena je na voljo za ločeno naročilo (ni vključena, koda izdelka ACGPSA).

Kartica LTE je povezana z dvema notranjima antenama s priključki u.FL, tako da lahko, če želite, odklopite priključke in dodate lastno zunanjo anteno LTE za boljšo pokritost. Enota ima več možnosti napajanja: 12-57 V PoE-in preko Ethernet vrat, 8-30 V DC jack in 5 V microUSB.

Uporabite vgrajeni modul GPS za spremljanje lokacije vašega vozila v realnem času, v dokumentaciji RouterOS smo celo zagotovili preprost primer aplikacije za sledenje, ki vam pomaga pri začetku razvoja vaše platforme.

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

CPU: QCA9531 650MHz

Dimenzije 139 x 77 x 28,5 mm

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 64 MB

Velikost pomnilnika: 16 MB



Vrsta shranjevanja: FLASH

Vaš izbrani izdelek.

MTBF Približno: 200'000 ur pri 25C

MicroUSB vhodna napetost: 5 V

Število DC vhodov: 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)

Največja poraba energije: 9 W

PoE: 802.3af/at

2G pasovi 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

3G pasovi 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

LTE FDD pasovi 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz)

LTE TDD pasovi 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz)

TAC 35565409

Brezžično 2,4 GHz: Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Brezžični 2,4 GHz standardi: 802.11b/g/n

Brezžična 2,4 GHz: generacija Wi-Fi 4

Ethernet: 10/100 Ethernet vrata 1

Število rež SIM: 2 Modem (Mini SIM)

MiniPCI-e reže: 1

Serijska konzolna vrata: RS232

GPS RF priključek tipa uUFL

Certificiranje: CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS

IP: IP54