



Vaš izbrani izdelak

## MIKROTIK NET ROUTER/SWITCH 24PORT CRS326-24G-2S+RM

ŠIFRA: MITIK-0058  
209.99€

CRS326-24G-2S+RM MIKROTIK 4752224002198

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	1.5000 kg
<b>Dimensions</b>	5 x 44 x 44 cm
<b>Garancija mesech</b>	12 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	MIKROTIK



**Zaloga:** 3 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





## OPIS IZDELKA

Mikrotik z novo paleto Layer Giga stikal poenostavlja varnost na omrežju za srednje velika podjetja. 24- Gigabit portno stikalo z 2x SFP+ kletko, 1U rackmount ohišje, dvojni zagon "Dual boot" (RouterOS ali SwitchOS)

Gigabitno Ethernet stikalo, ki ga poganja SWOS / RouterOS s 24 porti, dvema priključkoma SFP + in žično hitrostjo ter z več novimi stikalnimi funkcijami!

Ima funkcijo "dvojnega zagona", ki vam omogoča, da izberete, kateri operacijski sistem najraje uporabljate, RouterOS ali SwOS. Če želite imeti poenostavljeno stikalo samo za OS z več posebnimi funkcijami, uporabite SwOS. Če ste navajeni na Winbox in bi radi uporabljali usmerjanje in druge funkcije nivoja 3 v nekaterih pristaniščih vašega CRS, zaženite in uporabljajte RouterOS. Želeni operacijski sistem lahko izberete v RouterOS-u, SwOS-u ali v nastavitvah RouterBOOT loader.

Omogoča vam vso osnovno funkcionalnost upravljanega stikala in še več: omogoča upravljanje posredovanja od vrat do vrat, uporabo MAC filtra, konfiguriranje VLAN-ov, ogled zrcala, uporabo omejitve pasovne širine in celo prilagoditev nekaterih polj MAC in IP glave. Kletka SFP podpira tako 1,25 Gb SFP kot 10 Gb SFP + modula.

## SPECIFIKACIJE

Details	
Product code	CRS326-24G-2S+RM
Architecture	ARM 32bit
CPU	98DX3236
CPU core count	1
CPU nominal frequency	800 MHz



Vaš

Dimensions zbrani izdelek	443 x 144 x 44 mm
RouterOS license	5
Operating System	RouterOS / SwitchOS
Size of RAM	512 MB
Storage size	16 MB
Storage type	FLASH
MTBF	Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature	-40°C to 60°C
Powering	
Details	
Number of DC inputs	2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack input Voltage	10-30 V
Max power consumption	24 W
FAN count	Passive
PoE in	Passive PoE
PoE in input Voltage	10-30 V
Ethernet	
Details	
10/100/1000 Ethernet ports	24
Fiber	
Details	
SFP+ ports	2
Peripherals	
Details	
Serial console port	RJ45
Certification & Approvals	
Details	
Certification	CE, EAC, ROHS