

Vaš izbrani izdelavec

MIKROTIK USMERJEVALNIK RB3011UIAS-RM

ŠIFRA: MITIK-0096

174.99€

RB3011UiAS-RM MIKROTIK 4752224002686

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.9400 kg

Dimensions 11.4 × 6 × 6 cm

**Garancija
mesech** 12 mesecev

Proizvajalec MIKROTIK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

RB3011 je naprava z več vrati, naša prva, ki poganja CPE arhitekture ARM za večjo zmogljivost kot kdaj koli prej. R

B3011 ima deset gigabitnih vrat, razdeljenih v dve preklopni skupini, kletko SFP in prvič SuperSpeed vrata USB 3.0 polne velikosti za dodajanje pomnilnika ali zunanega 3G/4G modema.

Enota RB3011UiAS-RM je opremljena z ohišjem za montažo v omaro 1U, LCD zaslonom na dotik, vrati za serijsko konzolo in izhodno funkcijo PoE na zadnjih vratih Ethernet.

Podrobnosti

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: IPQ-8064

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 1,4 GHz

Model preklopnega čipa: QCA8337

Dimenzije: 443 x 92 x 44 mm

Licenca: RouterOS 5

Operacijski sistem: RouterOS

Velikost RAM-a: 1 GB

Velikost pomnilnika: 128 MB

Vrsta pomnilnika NAND

MTBF: Približno 200'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolice: -20°C do 70°C

Strojno pospeševanje IPsec: Da

Napajanje

Število DC vhodov: 2 (DC jack, PoE-IN)

Vhodna napetost vtičnice: DC 10-30 V



Maksimalna poraba energije: 30 W

Vaš izbrani izdelek.

Maksimalna poraba energije brez priključkov: 10 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE v pasivnem: PoE

PoE v vhodni napetosti: 10-30 V

PoE izhod

PoE-izhodna vrata: Ether10

PoE izhod: Pasivni PoE

Največji izhod na vrata (vhod 18-30 V): 600 mA

Največji skupni izhod (A): 600 mA

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vrata: 10

Vlakno

SFP vrata: 1

Periferne naprave

Serijska konzolna vrata RJ45

Število vrat USB: 1

Ponastavitev USB napajanja: Da

Vrsta reže USB: USB 3.0 vrsta A

Največji tok USB: (A) 1