



Š izbrani izdelek.



SANDISK 1TB PORTABLE SSD 800MB/S, USB-C, USB 3.2 GEN 2

ŠIFRA: SANSD-1TB_E30

109.99€

SDSSDE30-1T00-G26 SANDISK 619659204877

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.1200 kg
Dimensions	1 × 13 × 13 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	SANDISK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Zunanje naprave](#), [Zunanji SSD diski](#)



OPIS IZDELKA

Življenje teče hitro - pridobite naš prenosni SSD SanDisk

Najlepši trenutki življenja se zgodijo hitro. Da jih ne boste zamudili, potrebujete prenosno in zanesljivo



shrambo. S SanDisk® Portable SSD lahko svojo vsebino in spomine shranite na hiter disk, ki se
Vaš izbrani izdelek.
brezhibno prilega vašemu mobilnemu življenjskemu slogu.

Naš prenosni SSD SanDisk je hiter, prenosljiv in cenovno ugoden

Zagotovite si polprevodniško zmogljivost s hitrostjo branja do 800 MB/s v prenosnem pogonu.

Shranite najboljše trenutke življenja

Varnostno kopirajte svojo vsebino in spomine na rešitvi za shranjevanje, ki se brez težav prilega vašemu mobilnemu življenjskemu slogu.

Prenosni SSD SanDisk je dovolj trpežen za potovanje z vami

Vzemite ga s seboj na svoje dogodivščine – zaščita pred padci z višine do dveh metrov⁴ pomeni, da ta trpežni pogon lahko premaga.

Nanj se boste navezali

Ta prenosni SSD SanDisk pritrдите na zanko za pas ali nahrbtnik za dodatno brezskrbnost zahvaljujoč močnemu gumijastemu kavljju.

Potujte brez skrbi

Zagotovite si dodatno brezskrbnost s 3-letno omejeno garancijo.³

SanDisk Portable SSD je globalno zaupanja vreden

Iz SanDisk, blagovne znamke, ki jo profesionalni fotografi zaupajo, da prevzamejo naloge

Lastnosti

- Zanesljivo shranjevanje za varnostno kopiranje vsebine in spominov
- Zaščita pred padci z višine do dveh metrov

Kapaciteta: 1 TB

Priključek: USB-C

Kompatibilnost: prenosnik ali namizni računalnik

Zmogljivost zaporednega branja: 800 MB/s

Vmesnik: USB 3.2 Gen 2

V škatli

- SanDisk prenosni SSD

- Kabel USB-C v USB-A

- Navodila za varnost in garancijo

Teža: 40 gramov

Delovna temperatura



0°C do 45°C

Vaš izbrani izdelek.

Nedelovna temperatura

-20°C do 85°C

Certifikati

CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS