



Veš izbrani izdelek.



SONOFF PAMETNO DYI STIKALO MINI R3


ŠIFRA: SONSH-6920075776775

21.99€

MINIR3 SONOFF 6920075776775

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.0500 kg
Dimensions	2 × 4.26 × 4.26 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	SONOFF



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Krmilniki in stikala](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

- Oddaljen vklop/izklop-vaše priključene naprave vklopite in izklopite s telefonom od koderkoli na daljavo preko aplikacije eWeLink
- Podprto z aplikacijo -brezplačna iOS in Android aplikacija eWeLink
- LAN upravljanje -upravlajte z napravami preko lokalnega omrežja tudi ko nimate internega



dostopa
Vaš izbrani izdelek.

- Sinhronizacijski status- ažuren prikaz statusa vaših naprav preko aplikacije
- Časovnik-nastavite urnik ali odštevalni časovnik za vklop ali izklop vaših naprav
- Delitev nadzora- nadzor nad napravami lahko delite z družinskimi člani
- Pametne scene-vaše naprave povežite z drugimi napravami in prednastavite kako naj naprave reagirajo ob izpolnitvi različnih pogojev (temperatura, vlaga, ostali senzorji)
- Glasovni nadzor - deluje z Amazon Alexa, Google Home Assistant, IFTTT
- Maksimalen tok 16A in moč 3500W omogoča priklop bolj zahtevnih porabnikov
- Omogoča povezavo in kontrolo z obstoječim sistemom kot npr. Home Assistant preko LAN povezave
- Možnost uporabe BREZ ničelnega vodnika
- TUV, CE in FCC certifikat

Glavne razlike med MINIR2 in MINIR3:

MINI R2 10A 2200W

MINI R3 16A 3500W, podpora delovanja brez ničelnega vodnika (No neutral wire), možnost kontrole naprav preko eWeLink-Remote Control v povezljivosti z S-MATE

Spletna stran proizvajalca: <https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/minir3/>

Tip produkta	Wi-Fi pametno stikalo
Napajanje	AC 100-240V/16A
MCU (mikrokontroler)	BL602
Število priključkov	Enojni
Tip kontakta	Mokri
Maksimalna obremenitev	3500W
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF 433MHz	Ne
Deluje z	Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, IFTTT
DIY način	Ne
Izjava o skladnosti	CE, FCC, RoHS
Delovna temperatura	-10°C~40°C
Delovna vlažnost	5% - 95% RV (relativna vlažnost brez kondenzacije)
Material ohišja	PC V0



Vaš izbrani izdelek	Dimenzije škatle 282x248x190mm
---------------------	-----------------------------------