



Š izbrani izdelek.



TECNOWARE UPS EXA PLUS 1600 BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

ŠIFRA: TECNW-114

303.99€

FGCEXAPL1602IEC TECNOWARE 8026475178275

DODATNE INFORMACIJE

Weight	11.8000 kg
Dimensions	49.5 × 18 × 18 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	TECNOWARE



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Brezprekinitvena napajanja](#), [Zunanje naprave](#)



OPIS IZDELKA

Tecnoware FGCEXAPL1602IEC je vrhunska napajalna enota, ki je zasnovana za zagotavljanje zanesljive in stabilne električne energije za vaše naprave.

Ta napajalna enota ima zmogljivost 1600 VA (voltamperov) in je opremljena s tehnologijo AVR



(samodejna regulacija napetosti), ki ohranja konstantno napetost v primeru nihanja ali izpada
Vaš izbrani izdelek.
električnega omrežja.

Ena od ključnih značilnosti napajalne enote Tecnoware FGCEXAPL1602IEC je visoka učinkovitost, ki omogoča optimalno pretvorbo električne energije.

To pomeni manjšo porabo energije in s tem zmanjšanje stroškov. Poleg tega je opremljena z dvema izhodoma za napajanje, kar omogoča priključitev več naprav istočasno.

Napajalna enota ima tudi zaščito pred preobremenitvijo, kratkim stikom in nihanji napetosti, kar zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja vaših elektronskih naprav.

Z vgrajenim LED zaslonom je enostavno spremljati stanje napetosti in delovanje napajalne enote.

Tecnoware FGCEXAPL1602IEC je zasnovana tako, da je enostavna za namestitev in uporabo. Zanesljivo napajanje je ključnega pomena za ohranjanje delovanja vaših občutljivih naprav, kot so računalniki, strežniki, omrežne naprave in druga elektronika.

Če iščete visoko zmogljivo in zanesljivo napajalno enoto, ki bo zagotavljala neprekinjeno in stabilno napajanje za vaše naprave, je Tecnoware FGCEXAPL1602IEC odlična izbira.

S svojimi funkcijami in zaščitami bo poskrbela, da bodo vaše naprave varne pred morebitnimi težavami z električno energijo.

Specifikacije:

Moč: 1600 VA / 960 W

Vhodna napetost: 220-240 VAC

Izstopna napetost: 220-240 VAC

Frekvenca: 50/60 Hz \pm 10%

Tip izhodnih vtičnic: IEC C13 (8 x)

AVR (samodejna regulacija napetosti): Da

Tehnologija brez prekinitve napajanja (UPS): Line-Interactive

Čas preklopa na baterijo: <10 ms

Tip baterije: Vzdržljiva svinčeva kislina (AGM)

Polnjenje baterije: Samodejno polnjenje

Čas polnjenja baterije: 4-6 ur do 90%

Čas delovanja pri polni obremenitvi: Približno 6-8 minut

Čas delovanja pri polovici obremenitve: Približno 15-18 minut

Zaščita pred preobremenitvijo: Da

Zaščita pred kratkim stikom: Da

Zaščita pred nihanji napetosti: Da



LCD zaslon: Da
Vaš izbrani izdelek.

Vmesnik: USB

Programska oprema za upravljanje: Da

Dimenzije: 146 x 397 x 205 mm

Teža: 11 kg