



Več izbrani izdelek.



TP-LINK 3000MBPS WIRELESS AX WIFI 6 STROPNA DOSTOPNA TOČKA


ŠIFRA: TPLNC-EAP650

121.99€

EAP650 TP-LINK 4897098683545

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.9000 kg
Dimensions	6.5 × 25 × 25 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 8 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



OPIS IZDELKA

Izjemno hitre WiFi 6 hitrosti: hkratnih 574 Mb/s pri 2,4 GHz in 2402 Mb/s pri 5 GHz skupaj znaša 2976 Mb/s hitrosti WiFi.

Visoko učinkovit WiFi 6: Več povezanih naprav lahko uživa v višjih hitrostih.



Centralizirano upravljanje v oblaku: Integracija Omada SDN upravlja celotno omrežje lokalno ali iz
Vaš izbrani izdelek.
oblaka prek spletnega uporabniškega vmesnika ali aplikacije Omada.

Kanal 160 MHz: Podvojite podatke ob največjih časih prenosa v enem toku s HE160.

Brezhibno gostovanje: na video tokove in glasovne klice ne vpliva, ko se uporabniki premikajo med lokacijami.

Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje.

Napajanje s PoE+: podpira napajanje 802.3at PoE+ in DC (vključen adapter) za prilagodljive namestitve.

Izjemno tanek dizajn: Elegantna oblika $\Phi 160$ mm \times 33,6 mm prinaša več okretnosti.

Vmesnik: 1 \times Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (podpira IEEE802.3at PoE)

Napajanje: 802.3at PoE

- 12 V DC (napajalnik priložen)

(Različica za EU: 12 V / 1,0 A DC. Različica za ZDA: 12 V / 1,5 A DC)

- 48 V pasivni PoE

Poraba energije • EU: 13,5W

- ZDA: 14,7W

Mere (Š \times G \times V) 160 \times 160 \times 33,6 mm

Vrsta antene: Notranja Omni

- 2,4 GHz: 2 \times 4 dBi

- 5 GHz: 2 \times 5 dBi

Montaža:

Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

Montaža priključne omarice

Brezžični standardi: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frekvenca: 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala:

5 GHz: do 2402 Mbps

2,4 GHz: do 574 Mbps

Brezžične funkcije:

1024-QAM

4 \times daljši simbol OFDM

OFDMA

Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)

Omogoči/onemogoči brezžični radio

Samodejna dodelitev kanalov



Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)

Vas izbrani izdelek.

QoS (WMM)

MU-MIMO

HE160 (pasovna širina 160 MHz)

Brezhibno gostovanje:

Omada Mesh

Tračno krmiljenje

Ravnovesje obremenitve

Pravičnost predvajanja

Oblikovanje snopa

Omejitev hitrosti

Urniki ponovnega zagona

Brezžični urnik

Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca

Brezžična varnost:

Preverjanje pristnosti prestreznega portala

Nadzor dostopa

Brezžično filtriranje naslovov Mac

Brezžična izolacija med odjemalci

Preslikava SSID v VLAN

Rogue AP Detection

Podpora 802.1X

WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Moč prenosa:

CE:

<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)

<23 dBm (5 GHz, Band1 & Band2, EIRP)

<30 dBm (5 GHz, pas 3, EIRP)

FCC:

<25 dBm (2,4 GHz)

<25 dBm (5 GHz)

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje • Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)

• Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)

• Programski krmilnik Omada



- Krmilnik Omada v oblaku

Vaš izbrani izdelek.

Dostop do oblaka Da. Zahteva uporabo OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ali Omada Software Controller.

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control Da

SNMP v1, v2c, v3

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da

Upravljanje VLAN Da

Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa:

EAP650

Polnilec

Kompleti za montažo na strop/steno

Navodila za namestitvev

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11,

Linux