



Vaš izbriši izdelak

TP-LINK 300MBPS 2x2 MIMO WIRELESS N ZUNANJA DOSTOPNA TOČKA (IP65)

ŠIFRA: TPLNC-EAP113OUT

41.99€

EAP113-Outdoor TP-LINK 4895252503494

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg

Dimensions 3 x 22 x 22 cm



**Garancija
mesecih** 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



Vaš izbrani izdelek.



OPIS IZDELKA

Idealno za zunanje okolje: ohišje IP65, odporno na vremenske vplive, za uporabo Wi-Fi na prostem.

Hiter Wi-Fi: do 300 Mbps Wi-Fi z 2x2 MIMO.

Pokritost velikega dosega: namenski ojačevalnik visoke moči in profesionalne antene.

Integrirano v Omada SDN: centralizirano upravljanje v oblaku in inteligentno spremljanje.

Centralizirano upravljanje: dostop do oblaka in aplikacija Omada za izjemno udobje in enostavno upravljanje.

Podpora za PoE: podpira tako standardni 802.3af kot 48V pasivni PoE za prilagodljive namestitve.

Varno gostujoče omrežje: Skupaj z več možnostmi preverjanja pristnosti (SMS/Vavčer itd.) in številnimi brezžičnimi varnostnimi tehnologijami.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1x Fast Ethernet (RJ-45) Port (Podpora 48V Passive PoE/802.3af PoE)

Gumb Ponastavi

Napajanje 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins);

802.3af PoE

Poraba energije 4,11 W

Mere (Š x G x V) 8,5 x 1,8 x 1,5 in (214,9 x 46 x 37,7 mm)

Tip antene 2 x 3 dBi Zunanja Omni nepremočljiva

Na vremenske vplive odporno ohišje IP65

Montažni drog/ stenska montaža (kiti vključeni)

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Sočasni odjemalci 100+

Brezžični standardi IEEE 802.11n/g/b

Frekvenca 2,4 GHz

Hitrost signala • 11n: do 300 Mb/s (dinamično)



• 11g: do 54 Mb/s (dinamično)

Vaš izbrani izdelek

• 11b: do 11 Mb/s (dinamično)

Oddajna moč • CE: ≤20 dBm (EIRP)

• FCC: ≤22 dBm

Brezžične funkcije • Več SSID (do 8 SSID)

• Omogoči/onemogoči brezžični radio

• Samodejna dodelitev kanalov

• Nadzor moči oddajanja (Prilagodi moč oddajanja na dBm)

• QoS (WMM)

• Ravnovesje obremenitve

• Omejitev hitrosti

• Urnik ponovnega zagona

• Brezžični urnik

• Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca

Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala

• Nadzor dostopa

• Brezžično filtriranje naslovov Mac

• Brezžična izolacija med odjemalci

• Preslikava SSID v VLAN

• Rogue AP Detection

• Podpora 802.1X

• 64/128/152-bitni WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje • Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)

• Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)

• Programski krmilnik Omada

Dostop do oblaka Da. Zahteva uporabo krmilnika programske opreme OC300, OC200 ali Omada.

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control Da

SNMP v1, v2c

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da



Upravljanje VLAN Da
Vaš izbrani izdelek.

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • 300 Mb/s brezžična zunanja dostopna točka N, EAP113-zunanja

- Montažni kompleti
- Vodotesen gumijasti vložek
- Vodotesne antene
- Navodila za namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11,
Linux

Okolje • Delovna temperatura: -30-65 °C (-22-149 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije