



Več informacij

TP-LINK 5 PORT 2.5G MREŽNO STIKALO / SWITCH S 4-PORT POE++

ŠIFRA: TPLNC-TL_SG105PPM2

160.99€



TL-SG105PP-M2 TP-LINK 4895252501131

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.6000 kg
Dimensions	9.2 × 10.6 × 10.6 cm
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 5 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

5× 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps RJ45 vrata

S štirimi vrati PoE++ prenaša podatke in napajanje po enem kablu

Deluje z PD-ji, ki so skladni s standardom IEEE 802.3af/at/bt type3

802.1p/DSCP QoS omogoča gladek promet, občutljiv na zakasnitve

Podpira moč PoE do 60 W za vsaka vrata PoE++

Podpira moč PoE do 123 W za vsa vrata PoE*

PoE Auto Recovery zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE s samodejnim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD

Plug and Play, konfiguracija in namestitvev ni potrebna

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 5× 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps RJ45 vrata

- SAMODEJNO pogajanje

- SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

- 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 2,43 A)

Hitrost posredovanja paketov 18,6 Mpps

Vrata PoE (RJ45) • Standard: 802.3 af/at/bt type3 compliant

- Vrata PoE++: Vrata 1-4

- Napajanje: 123 W

Tabela naslovov Mac 4K

Preklopna zmogljivost 25 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 8,2×4,9×1,0 in (209×126×26 mm)

Največja poraba energije • 7,57 W (220/50 Hz. brez priključenega PD)

- 143,37 W (220/50 Hz. s priključenim 123 W PD)

Največja toplotna disipacija • 25,81 BTU/h (220 V/50 Hz brez priključenega PD)

- 488,89 BTU/h (220 V/50 Hz s priključenim 123 W PD)



LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Vaš izbrani izdelek.

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s IEEE 802.3af/at/bt type3

- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE 802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-4)

Način prenosa Store-And-Forward

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SG105PP-M2

- Polnilec
 - Navodila za namestitev
 - Gumijaste noge
- Okolje • Delovna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F);
- Temperatura shranjevanja: -40–70 °C (-40–158 °F)
 - Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije
 - Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije