



Vaš izbrani izdelek

TP-LINK 5 PORT 2.5G MREŽNO STIKALO / SWITCH

ŠIFRA: TPLNC-TL_SG105M2

73.99€

TL-SG105-M2 TP-LINK 6935364052881



DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.3300 kg
Dimensions	9.2 × 10.6 × 10.6 cm
Garancija mesecev	60 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





OPIS IZDELKA

Pet vrat 2,5 Gbps. 5 × 2,5-gigabitnih vrat odklene najvišjo zmogljivost vaše pasovne širine in naprav Multi-Gig ter zagotavlja do 25 Gbps preklopne zmogljivosti.

Super hitre povezave. Omogoča izjemno hitre povezave z 2,5G NAS, 2,5G strežnikom, igralnim računalnikom, 2,5G WiFi 6 AP, 4K videom in več.

Idealno za različne scenarije. Ustvarjen za zabave LAN, domače razvedrilo, majhne in domače pisarne ter takojšen prenos za delovne postaje,

Polaganje kablov brez težav. Takoj nadgradite na 2,5 Gbps brez potrebe po nadgradnji na ožičenje Cat6, kar zmanjša stroške ožičenja in težave.

Tiho delovanje. Zasnova brez ventilatorja, ki je vodilna v panogi, zagotavlja tiho delovanje, idealno za vsak dom ali podjetje.

Vklopi in igray. Omogoča enostavno namestitev brez potrebe po tehniku.

Kovinsko ohišje. Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz

Vmesnik 5× 100Mbps/1Gbps/2,5Gbp vrata, samodejno pogajanje, samodejno MDI/MDIX

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 12 VDC / 1 A)

LED indikator • Napajanje sistema: 1

• Indikatorji Link/Act: 5, 1 indikator na vrata, vgrajen v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V) 8,2×4,9×1,0 in (209×126×26 mm)

Največja poraba energije 12,11 W

Največja toplotna disipacija 41,32 BTU/h

IZVEDBA



Preklopna zmogljivost 25 Gbps

Vaš izbrani izdelek.

Hitrost posredovanja paketov 18,6 Mpps

Tabela naslovov MAC 16 K

Paketni medpomnilnik 1,5 Mb

Jumbo okvir 10 KB

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije

- Nadzor pretoka 802.3X
- 802.1p/DSCP QoS

Način prenosa Shrani in posreduje

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

- 5-portno 2,5G multi-gigabitno namizno stikalo TL-SG105-M2
- Polnilec
- Navodila za namestitev
- Gumijaste noge

Okolje

- Delovna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)
- Temperatura shranjevanja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije