



Vaš izbrani izdelek:

TP-LINK 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH STIKALO Z 4-PORT POE+

ŠIFRA: TPLNC-TL_SG1005LP
43.99€



TL-SG1005LP TP-LINK 6935364052720

DODATNE INFORMACIJE

Weight	1.2100 kg
Dimensions	6.8 × 28 × 28 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

4x gigabitna PoE+ vrata z do 30 W PoE izhodom na vrata

40 W skupni proračun PoE

Do 250 m razdalje prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu

Samodejno znova zažene vaše izpadle ali neodzivne naprave, ki jih napaja PoE

Preprosto priključite in igrajte za takojšnjo povezljivost brez konfiguracije

Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in zagotavlja tiho delovanje, idealno za domove ali podjetja, občutljiva na hrup

Montaža na namizje / steno

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik

- 5x 10/100/1000Mbps RJ45 vrat
- SAMODEJNO pogajanje
- SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 0,81 A)

Hitrost posredovanja paketov 7,44 Mpps

Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at

- Vrata PoE: Vrata 1-4
- Napajanje: 40 W

Tabela naslovov Mac 2K

Jumbo okvir 16 KB

Preklopna zmogljivost 10 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 3,9x3,9x1,0 in (99,8x98x25 mm)

Največja poraba energije • 4,12 W (220/50 Hz. brez priključenega PD)

- 47,5 W (220/50 Hz. s priključenim 40 W PD)

Največja toplotna disipacija • 14,05 BTU/h (brez priključenega PD)



- 161,98 BTU/h (s priključenim 40 W PD)

Vaš izbrani izdelek.

ZNACILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije

- Razširjeni način: vrata 1-4
- Samodejna obnovitev PoE: vrata 1-4
- Združljiv z IEEE 802.3af/at skladnimi PD-ji
- Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac
- Nadzor pretoka IEEE 802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP

Način prenosa Store-And-Forward

DRUGO

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SG1005LP

- Polnilec
- Navodila za namestitev

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F);

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije