



✓ Š izbrani izdelek.



TP-LINK ARCHER MR400 AC1200 BREŽIČNI DUAL BAND 4G LTE USMERJEVALNIK, SIM

ŠIFRA: TPLNC-ARCHER_MR400

87.99€

ARCHER MR400 TP-LINK 6935364080662

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.7000 kg
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 9 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



OPIS IZDELKA

Vrhunsko omrežje 4G – delite internetni dostop z do 64 napravami Wi-Fi in uživajte v hitrosti prenosa do 150 Mbps

AC1200 Wi-Fi – ustvarja istočasno dvopasovna omrežja Wi-Fi z največjimi hitrostmi do 300 Mbps v pasu 2,4 GHz in 867 Mbps v pasu 5 GHz



Priključite kartico SIM in igrajte – konfiguracije niso potrebne, združljivost s karticami SIM v več kot 100 državah je zagotovljena z leti testiranj na terenu
Vaš izbrani izdelek.

Dve snemljivi napredni anteni LTE – uživajte v stabilnih in učinkovitih povezavah z vsako napravo zahvaljujoč dvema zunanjima antenama

Način usmerjevalnika Wi-Fi – priključite ethernetni kabel v vrata LAN/WAN za prilagodljiv dostop, če ne morete vzpostaviti povezave 4G

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 3× 10/100Mbps LAN vrata, 1× 10/100Mbps LAN/WAN vrata,

1× reža za kartico Nano SIM

Gumb Gumb WPS/RESET, gumb za VKLOP/IZKLOP Wi-Fi

Zunanji napajalnik 12V/1A

Mere (Š x G x V) 6,85 × 4,9 × 1,32 in (174 × 124,5 × 33,5 mm)

Antena 2× snemljivi zunanji 4G LTE anteni

BREŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 300Mbps pri 2,4GHz, 867Mbps pri 5GHz

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11a 54M: -77 dBm

11ac VHT20 MCS0: -95,5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm

11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm

11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm

2,4 GHz:

11g 54M: -74,5 dBm

11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm

11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm

Oddajna moč < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, brezžični urnik, WMM, brezžično Statistika

WAN Failover Da

Brezžična varnost 64/128-bitna šifriranja WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Vrsta omrežja 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz)

TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Quality of Service Daje prednost omrežnemu prometu glede na napravo ali aplikacijo



Načini delovanja 3G/4G usmerjevalnik, brezžični usmerjevalnik

Vaš izbrani izdelek.

Vrsta WAN Dinamični IP/Statični IP/PPPoE/PPTP (dvojni dostop)/L2TP (dvojni dostop)

Upravljanje Nadzor dostopa, lokalno upravljanje, oddaljeno upravljanje

urnik ponovnega zagona

Strežnik DHCP, odjemalec, seznam odjemalcev DHCP, rezervacija naslova

Port Forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dinamični DNS DynDns, NO-IP

VPN PPTP VPN, OpenVPN

Nadzor dostopa Starševski nadzor, lokalni nadzor upravljanja

DoS požarnega zidu, požarni zid SPI, filter naslova IP/filter domene,

Vezava naslovov IP in MAC

Protokoli Podpira IPv4 in IPv6

Omrežje za goste 2,4 GHz omrežje za goste x 1, 5 GHz omrežje za goste x 1

DRUGI

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa AC1200 brezžični dvopasovni 4G LTE usmerjevalnik, Archer MR400

Ethernetni kabel RJ45

Polnilec

Navodila za hitro namestitvev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 7, 8, 8.1, 10

MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0,

Brskalniki Safari 4.0 ali novejši ali drugi brskalniki, ki podpirajo Javo

Nano SIM kartica

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije