



Š izbrani izdelek.



TP-LINK ARCHER T2UB NANO 600MBPS DUAL BAND BREŽIČNA USB MREŽNA KARTICA + BLUETOOTH 4.2

ŠIFRA: TPLNC-ARCHER_T2UBN

15.99€

Archer T2UB Nano TP-LINK 6935364006686

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.2000 kg
Dimensions	1.92 × 1.57 × 1.57 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežne kartice](#)



OPIS IZDELKA

Visoka hitrost WiFi – do 600 Mb/s hitrosti z 200 Mb/s pri 2,4 GHz in 433 Mb/s pri 5 GHz nadgradi vaše



naprave na višje AC WiFi hitrosti.

Vaš izbrani izdelek.

Dvopasovno brezžično omrežje - pas 2,4 GHz in 5 GHz za prilagodljivo povezljivost, nadgradi vaše naprave za delo z najnovejšim dvopasovnim usmerjevalnikom WiFi za večjo hitrost in razširjen doseg. Bluetooth 4.2 - spremeni vaš osebni ali prenosni računalnik brez povezave bluetooth v združljivega z bluetoothom

Nano dizajn - Majhna, nevsiljiva oblika vam omogoča, da ga priključite in pozabite, da je sploh tam

Operacijski sistem - podpira Windows 11/10/8.1/8/7 za WiFi, Windows 11/10/8.1/7 za bluetooth

Napredna varnost - podpira standarde šifriranja WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik USB 2.0

Dimenzije (Š x G x V) 15,7*7,4*19,2 mm

Vrsta antene Vsesmerna

BREŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvenca 5GHz

2,4 GHz

Hitrost signala 5 GHz

11ac: do 433 Mbps (dinamično)

11n: do 150 Mbps (dinamično)

11a: do 54 Mbps (dinamično)

2,4 GHz

11n: do 200 Mbps (dinamično)

11g: do 54 Mbps (dinamično)

11b: do 11 Mbps (dinamično)

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11a 6Mbps: -90dBm

11a 54 Mbps: -73 dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -70dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -67dBm

11ac VHT80 MCS0: -82dBm

11ac VHT80 MCS9: -56 dBm

2,4 GHz:



11b 1Mbps: -96dBm

Vaš izbrani izdelek

11b 11Mbps: -88dBm

11g 6Mbps: -89dBm

11g 54Mbps: -74dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -72dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -66dBm

Brezžični načini Ad-Hoc / infrastrukturni način

Brezžična varnost WPA/WPA2/WPA3 standardi šifriranja

Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB adapter Archer T2UB Nano

CD z viri

Navodila za hitro namestitev

Sistemske zahteve WiFi: Win 11/10/8.1/8/7

Bluetooth: Win 11/10/8.1/7

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije