



Š izbrani izdelek.



TP-LINK CPE210 2.4GHZ 300MBPS 9DBI ZUNANJA USMERJENA DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: TPLNC-CPE210_1

44.99€

CPE210 TP-LINK 6935364071677

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.8100 kg
Dimensions	10.6 × 27 × 27 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 9 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



OPIS IZDELKA

TP-LINK CPE210 je namenjen za stroškovno učinkovite rešitve za zunanje brezžične mrežne aplikacije. Z njegovo uporabo centraliziranega upravljanja je idealen za point-to-point, point-to-multipoint in pokritje zunanjega območja z Wi-Fi signalom. Profesionalna izvedba skupaj z uporabnikom prijazno



zašnovno naredi CPE210 idealno izbiro tako za poslovne in domače uporabnike.
Vaš izbrani izdelek.

Podprti standardi: IEEE 802.11b/g/n (z onemogočenim Pharos MAXstream)

Frekvenca: 2.4 - 2.483GHz

Hitrost: do 300Mbps

Antena: vgrajena 9dBi 2x2 Dual-polarized Directional antena

Zaščite: 15KV ESD zaščita, 6000V zaščita proti strelam

Priključki: 1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port (LAN0, pasivni PoE vhod)
1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port (LAN1, pasivni PoE prehod)
1 x ozemljitveni terminal

Napajanje: pasivno napajanje preko Etherneta LAN0 (+4,5pins; -7,8pins); območje napetosti:
16-27VDC

Dimenzije: 224x79x60 mm

Sistemske zahteve: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Dodatno: AP / klient / Repeater / AP usmerjevalnik / AP klient usmerjevalnik (WISP) načini delovanja; zunanje stabilizirano ohišje z IPX5 vodoodpornim certifikatom; pasivni PoE PoE adapter podpira do 60m namestitve z napajanjem preko Ethernet kabla in omogoča oddaljeno ponastavitev naprave; ponuja WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK zaščite podatkov; izbira pasovne širine 5/10/20/40MHz; ponuja orodja: monitor prenosov, Spectrum Analyzer, Speed Test in Ping; enstavna nastavitvev antene z indikatorji brezžičnega signala preko spletnega vmesnika

Spletna povezava do

proizvajalca: <http://www.tp-link.us/products/details/?categoryid=&model=CPE210#spec>