



Vaš izbrani izdelak



TP-LINK DECO X50-5G (1 PACK) MESH AX3000 WI-FI 6, 2.5 GBPS PORT, LTE/5G, SIM

ŠIFRA: TPLNC-DECOX50_1
343.99€

Deco X50-5G(1-pack) TP-LINK 4897098687949

DODATNE INFORMACIJE

Weight 1.7000 kg

Dimensions 15 × 30 × 30 cm

Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

Izjemno hitra širokopasovna povezava: podpira tehnologijo 5G pod 6 GHz in poveča hitrost prenosa do 3,4 Gbps

Izjemno nizka zakasnitev: 5G prinaša odzivne omrežne povezave s samo 1 ms zakasnitvijo

AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Hitrost: 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)

2,5-gigabitne žične povezave: 1× 2,5 Gbps vrata + 2× Gigabitna vrata

Mesh Network: Tehnologija Deco Mesh zagotavlja močne signale Wi-Fi povsod

Prilagodljiv omrežni dostop: 4G, 5G, fiksni internetni dostop

Poenostavljena nastavitvev: Preprosto nastavite in upravljajte svoje omrežje z aplikacijo TP-Link Deco

TP-Link HomeShield: zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in veliko varnost v realnem času

BREŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Hiške z 1-3 spalnicami WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

4× LTE/5G notranje antene + 2× Wi-Fi notranji anteni

+ 2× zunanji antenski vmesnik RP-SMA-F

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja



Format kartice SIM: Nano-SIM

Vaš izbrani izdelek.

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

MU-MIMO

Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini delovanja 5G/4G usmerjevalnik, usmerjevalnik, dostopna točka

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje

1 × 5 GHz gostujoče omrežje

1 × 2,4 GHz omrežje za goste

WiFi šifriranje WPA-Personal

WPA2-osebno

WPA3-osebno

STROJNA OPREMA

Vrata in povezave 1 × 2,5 Gigabitna vrata + 2 × 1 Gigabitna vrata

(Samodejno zaznavanje WAN/LAN)

Kompatibilnost

5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78

4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

4G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43

3G: B1/B5/B8

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6



Servisni komplet HomeShield

Vas izbrani izdelek.

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

L2TP

PPTP

Kakovost storitve HomeShield QoS

QoS glede na napravo

Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku

TP-Link ID

DDNS

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

≤20 dBm (2,4 GHz),

≤23 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 8,3 × 5,1 × 4,8 in

(210,5 × 130 × 123 mm)

DRUGI

Certificiranje RoHS, CE, RCM

Vsebina paketa 1 paket

1 enota Deco X50-5G

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

Navodila za hitro namestitev

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)



Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Vaš izbrani izdelek.

Delovna vlažnost: 10%~90%RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90%RH