



Več informacij:

TP-LINK DECO X50-POE (2 PACK) DOMAČI MESH WIFI SISTEM

ŠIFRA: TPLNC-DECOX50POE2PK
223.99€

Deco X50-PoE(2-pack) TP-LINK 4897098689837

DODATNE INFORMACIJE

Weight	3.0000 kg
Dimensions	19.5 × 22 × 22 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 1 na zalogi


Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



Power over Ethernet for Simplified Network Deployment



Multi-Gig 2.5 Gbps PoE Port





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

AX3000 Dual-Band WiFi – 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).

Več možnosti namestitve – Postavite ga na mizo ali na strop ali steno s prilagodljivimi dodatki.

Podprt PoE – Napajanje prek Etherneteta za poenostavljeno uvajanje omrežja.

Žično omrežje Multi-Gig 2,5 Gbps – 2 × vrata 2,5 Gbps.

Brezšivna mreža, ki jo poganja umetna inteligenca – inteligentno se nauči vašega omrežnega okolja, da zagotovi idealen WiFi, edinstven za vaš dom.

TP-Link HomeShield – Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in varnost IoT v realnem času.*

Univerzalna združljivost – nazaj združljiv z vsemi generacijami WiFi in deluje s katerim koli ponudnikom internetnih storitev (ISP) in modemom.

Nastavitev preprostejša kot kdaj koli prej – aplikacija Deco vas vodi skozi nastavitev korak za korakom

BREŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Hiške z 1-3 spalnicami WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

Mreža, ki jo poganja AI

Inteligentno se nauči omrežnega okolja, da zagotovi idealen Wi-Fi, edinstven za vaš dom

4 × antene (notranje)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

2×2 MU-MIMO

Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO



OFDMA

Vaš izbrani izdelek,

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini dela Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje

1 × 2,4 GHz omrežje za goste

WiFi šifriranje WPA-Personal

WPA2-osebno

WPA3-osebno

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Napajanje • 802.3at PoE

• 12V DC

(Različica za EU: 12 V/1,2 A DC. Različica za ZDA: 12 V/1,5 A DC).

Opomba: DC adapter je vključen v paketu

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev

Ethernet vrata 2× 2,5 Gbps vrata

*Na Deco enoto

Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6

Servisni kompleti HomeShield

Več o tem>

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls

Omejitev Youtube



Varno iskanje
Vaš izbrani izdelek.
Profili po meri

Profesionalna knjižnica filtrov vsebine

Čas za družino

Čas za spanje

Off Time

Časovne nagrade

Družinska spletna časovna lestvica

Zaustavite internet

Tedenska in mesečna poročila

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Kakovost storitve HomeShield QoS

QoS glede na napravo

Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku

TP-Link ID

DDNS

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)



<30 dBm (5 GHz)
Vaš izbrani izdelek.

FIZICNO

Mere (Š × G × V) 6,1 × 6,1 × 2,7 in
(154 × 154 × 68,6 mm)

Vsebina paketa Deco X50-PoE (1 paket)

1× enota Deco X50-PoE

1× Ethernet kabel RJ45

1× napajalnik

Kompleti za montažo na strop/steno

Navodila za hitro namestitev

Deco X50-PoE (2 paketa)

2× Deco X50-PoE enote

1× Ethernet kabel RJ45

2× napajalnika

Kompleti za montažo na strop/steno

Navodila za hitro namestitev

Deco X50-PoE (3 paketi)

3× enote Deco X50-PoE

1× Ethernet kabel RJ45

3× napajalniki

Kompleti za montažo na strop/steno

Navodila za hitro namestitev

DRUGI

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, odvisno od informacij uradnega spletnega mesta.

Certifikati CE, FCC, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH