

Vaš izbrani izdelek.

TP-LINK DS108G-M2 8 PORT 2.5 MULTI-GIGABIT MREŽNO STIKALO / SWITCH

ŠIFRA: TPLNC-DS108G-M2

126.99€

DS108G-M2 TP-LINK 4895252507522

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.4000 kg
Dimensions	6 × 4 × 4 cm
Garancija mesecev	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





OPIS IZDELKA

8× 2,5-gigabitna vrata odklenejo najvišjo zmogljivost vaše pasovne širine in naprav Multi-Gig ter zagotavljajo do 40 Gbps preklopne zmogljivosti.

Super hitre povezave. Omogoča izjemno hitre povezave z 2,5G NAS, 2,5G strežnikom, igralnim računalnikom, 2,5G WiFi 6 AP, 4K videom in več.

Idealno za različne scenarije. Ustvarjen za zabave LAN, domače razvedrilo, majhne in domače pisarne ter takojšen prenos za delovne postaje,

Polaganje kablov brez težav. Takoj nadgradite na 2,5 Gbps brez potrebe po nadgradnji na ožičenje Cat6, kar zmanjša stroške ožičenja in težave.

Tiho delovanje. Zasnova brez ventilatorja, ki je vodilna v panogi, zagotavlja tiho delovanje, idealno za vsak dom ali podjetje.

Vklopi in igranj. Konfiguracija ali centralno upravljanje ni potrebna.

Kovinsko ohišje. Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz

Vmesnik 8× 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 12 VDC / 1,0 A)

LED indikator • Napajanje

• Indikatorji povezave/dejanja

Mere (Š x G x V) 6,2 x 4,0 x 1,0 in (158 x 101 x 25,4 mm)

Največja poraba energije 8,87 W

Največja toplotna disipacija 30,158 BTU/h

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 40 Gbps
Vas klonazujem
Hitrost posredovanja paketov 29,8 Mpps
Tabela naslovov MAC 4 K
Jumbo okvir 12 KB

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Nadzor pretoka 802.3X

- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP

Način prenosa Shrani in posreduje

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • DS108G-M2

- Polnilec
- Navodila za namestitev
- Gumijaste noge

Okolje • Delovna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije