

Več informacij

TP-LINK EAP620 HD WIRELESS AX1800 WIFI 6 STROPNA DOSTOPNA TOČKA

ŠIFRA: TPLNC-EAP620HD_1

184.99€

EAP620 HD V3.2 TP-LINK 4897098687765

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.7000 kg

**Garancija
mesecih** mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

Vaš izbrani izdelek.

Izjemno hiter WiFi 6 hitrosti: sočasno 574 Mbps pri 2,4 GHz in 1201 Mbps pri 5 GHz skupaj znaša 1775 Mbps Wi-Fi hitrosti.

Povezljivost visoke gostote: 4x povečana zmogljivost za povezavo več naprav hkrati.

Integrirano v Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizirano upravljanje v oblaku in inteligentno spremljanje.

Centralizirano upravljanje: dostop do oblaka in aplikacija Omada za izjemno udobje in enostavno upravljanje.

Izjemno tanek dizajn: Elegantna oblika $\Phi 160$ mm \times 33,6 mm prinaša več okretnosti.

Brezhibno gostovanje: celo video tokovi in glasovni klici niso prizadeti, ko se uporabniki premikajo med lokacijami.

Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje.

Napajanje s PoE+: podpira DC (priložen adapter), 802.3at PoE+ in pasivni PoE za prilagodljive namestitve.

Varno gostujoče omrežje: Skupaj z več možnostmi preverjanja pristnosti (SMS/Vavčer itd.) in številnimi brezžičnimi varnostnimi tehnologijami.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (podpira IEEE802.3at PoE in Passive PoE)

Gumb Ponastavi

Napajanje • 802.3at PoE

- 48 V pasivni PoE
- 12 V / 1,5 A DC

Poraba energije • EU: 14,4 W (za PoE); 13,1 W (za DC)

- ZDA: 14,9 W (za PoE); 13,4 W (za DC)

Mere (Š x G x V) 6,3 x 6,3 x 1,3 in (160 x 160 x 33,6 mm)

Vrsta antene Notranja Omni antena

- 2,4 GHz: 2 x 4 dBi
- 5 GHz: 2 x 5 dBi

Montaža • Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

- Montaža priključne omarice

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Pokritost 140m² (1500 ft²)**

Sočasni odjemalci 1.020+**

Brezžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a



Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Vaš izbrani izdelek.

Hitrost signala • 5 GHz: do 1201 Mbpst

• 2,4 GHz: do 574 Mbpst

Brezžične funkcije • 1024-QAM

• 4x daljši simbol OFDM

• OFDMA

• Več SSID-jev (do 16 SSID-jev, 8 za vsak pas)

• Omogoči/onemogoči brezžični radio

• Samodejna dodelitev kanalov

• Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)

• QoS (WMM)

• MU-MIMO

• Brezhibno gostovanje (802.11k/v/r)

• Omada Mesh

• Tračno krmiljenje

• Ravnovesje obremenitve

• Pravičnost predvajanja

• Oblikovanje snopa

• Omejitev stopnje

• Urnik ponovnega zagona

• Brezžični urnik

• Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca

Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala△

• Nadzor dostopa

• Brezžično filtriranje naslovov Mac

• Brezžična izolacija med odjemalci

• Preslikava SSID v VLAN

• Rogue AP Detection

• Podpora 802.1X

• WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Moč prenosa • CE:

<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)

<23 dBm (5 GHz pas 1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz pas 3)

• FCC:

<25 dBm (2,4 GHz)

<25 dBm (5 GHz)



UPRAVLJANJE

Vaš izbrani izdelek.

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje • Krmilnik Omada v oblaku (podprt z EAP620 HD v2.0 in novejšimi)

- Omada Hardware Controller OC300
- Omada Hardware Controller OC200
- Programski krmilnik Omada

Dostop do oblaka Da, prek

- OC300
- OC200
- Programski krmilnik Omada
- Krmilnik Omada v oblaku (podprt z EAP620 HD v2.0 in novejšimi)

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control Da

SNMP v1, v2c, v3

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da

Upravljanje VLAN Da

Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku (podprto z EAP620 HD v2.0 in novejšim)

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • EAP620 HD

- Polnilec
- Kompleti za montažo na strop/steno
- Navodila za namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije