



Več informacij:

## TP-LINK LS1210GP 10-PORT GIGABIT MREŽNO STIKALO / SWITCH Z 8-PORT POE+

ŠIFRA: TPLNC-LS1210GP

83.99€



LS1210GP TP-LINK 4895252504569

### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 0.5000 kg

**Dimensions** 6 × 4 × 4 cm

**Garancija mesecih** 36 mesecev

**Proizvajalec** TP-LINK



**Zaloga:** 2 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





Vaš izbrani izdelek.

## OPIS IZDELKA

Polna gigabitna vrata: 9× gigabitna vrata RJ45 Ethernet s samodejnim pogajanjem in 1× gigabitna vrata SFP zagotavljajo preklopno zmogljivost do 20 Gbps.

Proračun 61 W PoE: osem gigabitnih vrat 802.3af/at-compliant PoE+ enostavno povezuje in napaja fiksne naprave, kot so IP kamere, dostopne točke in IP telefoni, prek enega kabla. Vsaka vrata PoE podpirajo do 30 W izhodne moči PoE.\*

Prenos do 250 m PoE: z razširjenim načinom razdalja prenosa PoE doseže do 250 m, kar je popolno za postavitev nadzornih kamer na velikih območjih.

PoE Auto Recovery: Samodejno znova zažene vaše naprave, ki se napajajo s PoE, ali se ne odzivajo.

Ločevanje prometa za višjo varnost: način izolacije omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom, da se izognete vohljanju in poseganju ter izolirate oddajno nevihto.

Plug and Play: preprosto priključite in igrajte za takojšnjo povezljivost brez konfiguracije.

Tiho delovanje: Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in zagotavlja tiho delovanje, idealno za domove ali podjetja, občutljiva na hrup.

Zanesljiva zasnova strojne opreme: Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.

## LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik

- 9 × 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat (vrata 1–8 podpirajo izhod PoE+)
- 1× Gigabit SFP Port

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

• 100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

• 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Namestitev • Namizje

- Montaža na steno

Fizična varnostna ključavnica Da

Napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 1,31 A)

Vrata PoE+ (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3at/802.3af

- Vrata PoE: vrata 1–8, do 30 W izhodne moči PoE na vrata
- Proračun moči PoE: 61 W



Dimenzije (Š x G x V) 8,2×4,9×1,0 in (209×126×26 mm)

Vaš izbrani izdelek.

Največja poraba energije • 7,3 W (220/50 Hz. ni priključen PD)

- 76,96 W (220/50 Hz. s priključenim 61 W PD)

Največja toplotna disipacija • 24,82 BTU/h (brez priključenega PD)

- 261,66 BTU/h (s priključenim 61 W PD)

### **IZVEDBA**

Preklopna zmogljivost 20 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 14,88 Mpps

Tabela naslovov MAC 4K

Jumbo okvir 16 KB

### **LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME**

Napredne funkcije • Gumb za razširitveni način (vrata 1-4, do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)

- Gumb za način izolacije (vrata 1-8)
- Gumb za samodejno obnovitev PoE (vrata 1-8)
- Združljiv z IEEE 802.3af/at skladnimi PD-ji
- Nadzor pretoka IEEE802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP
- Zelena tehnologija

Metoda prenosa Store-and-Forward

### **DRUGO**

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • LS1210GP

- Polnilec
- Navodila za namestitev

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10% ~ 90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije