



✓ Š izbrani izdelek.



TP-LINK MREŽNO STIKALO 16 PORT GIGABIT TL-SG1016PE Z 8-PORT POE+ PORT

ŠIFRA: TPLNC-TL_SG1016PE

188.99€

TL-SG1016PE TP-LINK 6935364098865

DODATNE INFORMACIJE

Weight 1.5000 kg

Garancija mesecih 60 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



OPIS IZDELKA

16 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključkov

Opremljen z 8× podprtimi vrati PoE+ za prenos podatkov in napajanje prek enega kabla

S skupnim proračunom moči PoE 150 W,* do 30 W na vrata

Deluje z napravami, ki so skladne s standardom IEEE 802.3af/at

Samodejno znova zažene vaše izpadle ali neodzivne naprave, ki jih poganja PoE, s samodejno



obnovitvijo PoE
Vaš izbrani izdelek.

Preprosta nastavitve omrežja poleg povezljivosti plug-and-play

Spletni uporabniški vmesnik in pripomoček za upravljanje poenostavljata konfiguracijo

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Vmesnik 16× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports

SAMODEJNO pogajanje/SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni medij 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

Količina ventilatorja 1

Fizična varnostna ključavnica Da

Vrata PoE (RJ45) Standardno: skladno z 802.3 af/at

Vrata PoE: vrata 1 do vrata 8

Proračun moči PoE: 150 W

Dimenzije (Š x G x V) 11,6×7,1×1,7 in (294×180×44 mm)

Montažna stojala za montažo/namizje

Največja poraba energije 8,8 W (220 V/50 Hz brez priključenega PD)

172,26 W (220 V/50 Hz s priključenim PD 150 W)

Največja toplotna disipacija 30,01 BTU/h (220 V/50 Hz brez priključenega PD)

587,41 BTU/h (220 V/50 Hz s priključenim 150 W PD)

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 32 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 23,8 Mbps

Tabela naslovov MAC 8K

Paketni medpomnilnik 4,1 Mbit

Jumbo okvir 10 KB

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Podpora za kakovost storitev Prioriteta na osnovi vrat/802.1p/DSCP

Podpira 4 prednostne čakalne vrste

Omejitev stopnje

Nadzor neviht

L2 vključuje IGMP Snooping V1/V2/V3



Združevanje statičnih povezav

Vas izbrani izdelek.

Port Mirroring

Diagnostika kablov

Preprečevanje zank

VLAN Podpira do 32 VLAN hkrati (od 4K ID-jev VLAN)

MTU/Port/Tag VLAN

PoE Upravljanje PoE

Razširjeni način

Samodejna obnovitev PoE

Upravljanje Spletni GUI

Easy Smart Configuration Utility

Metoda prenosa Store-and-Forward

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa TL-SG1016PE

Napajalni kabel

Navodila za namestitev

Komplet za vgradnjo v stojalo

Gumijaste noge

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® za zagon pripomočka

Delovna temperatura okolja: 0-40 °C (32-104 °F)

Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

Delovna vlažnost: 10-90 % brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % brez kondenzacije