



✓ Š izbrani izdelek.



TP-LINK RE500X AX1500 WIFI 6 RANGE EXTENDER

ŠIFRA: TPLNC-RE500X

48.99€

RE500X TP-LINK 6935364010324

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.5000 kg
Dimensions	9 × 20 × 20 cm
Garancija mesecev	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Ojačevalniki brezžičnega omrežja](#)



OPIS IZDELKA

RE500X je opremljen z najnovejšo brezžično tehnologijo, Wi-Fi 6, za večje hitrosti, večjo zmogljivost in zmanjšano prezasedenost omrežja.

Ustvari Mesh omrežje s povezavo z usmerjevalnikom TP-Link OneMesh™ za brezhibno pokritost



celotnega doma.

Vaš izbrani izdelek.

Gigabit Ethernet Port – Omogoča hitrejša žična povezava s pametnimi televizorji, računalniki in igralnimi konzolami

Inteligentna signalna lučka – Pomaga določiti najboljšo lokacijo za optimalno pokritost Wi-Fi tako, da prikaže moč signala na trenutni lokaciji

Način dostopne točke – ustvari novo dostopno točko Wi-Fi za izboljšanje vašega žičnega omrežja z zmogljivostjo Wi-Fi

Aplikacija TP-LINK Tether – preprosto dostopajte in upravljajte svoje omrežje s katero koli mobilno napravo iOS ali Android

Vrhunska združljivost – razširi obseg katerega koli usmerjevalnika Wi-Fi ali brezžične dostopne točke

BREZŽIČNO

Načini dela Razširjevalnik dosega/dostopna točka

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vrata 1 Gigabit Ethernet Port

Gumb Gumb WPS, gumb Reset

Vhodna moč 100-240V~50/60Hz

Poraba energije 10W

Dimenzije (Š x G x V) 3,1x1,4x5,9 in. (78x36x149 mm)

Antena 2 notranji anteni

BREZŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 300 Mbps pri 2,4 GHz, 1200 Mbps pri 5 GHz

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11a 6Mbps: -93dBm,

11a 54Mbps: -75dBm

11ac HT20 MCS0: -92dBm,

11ac HT20 MCS8: -70dBm

11ac HT40 MCS0: -90dBm,

11ac HT40 MCS9: -66dBm

11ac HT80 MCS0: -87dBm,

11ac HT80 MCS9: -62dBm

2,4 GHz:

11g 54Mbps: -77dBm,

11n HT20 MCS7: -75dBm

11n HT40 MCS7: -72dBm



Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio
Vas izbrani izdelek.
DFS (potrebna je najnovejša različica vdelane in strojne opreme)

Nadzor dostopa

LED nadzor

Urnik napajanja

Pokritost Wi-Fi

Brezžična varnost 64/128-bitne šifracije WEP, WPA/WPA-PSK2

Prenosna moč CE: 2,4 GHz $\leq$ 20dBm, 5GHz $\leq$ 30dBm

DRUGI

Certificiranje FCC, RoHS

Vsebina paketa Wi-Fi Range Extender RE500X

Navodila za hitro namestitvev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug brskalnik, ki podpira Javo

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije