



Š izbrani izdelek.



## TP-LINK RE600X AX1800 WIFI 6 RANGE EXTENDER


ŠIFRA: TPLNC-RE600X

59.99€

RE600X TP-LINK 6935364010348

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	0.5000 kg
<b>Dimensions</b>	9 × 20 × 20 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



**Zaloga:** 5 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Ojačevalniki brezžičnega omrežja](#)



### OPIS IZDELKA

RE600X je opremljen z najnovejšo brezžično tehnologijo, Wi-Fi 6, za večje hitrosti, večjo zmogljivost in zmanjšano prezasedenost omrežja.

Ustvari Mesh omrežje s povezavo z usmerjevalnikom TP-Link OneMesh™ za brezhibno pokritost



celotnega doma.

Vaš izbrani izdelek.

Gigabit Ethernet Port - Omogoča hitrejše žične povezave s pametnimi televizorji, računalniki in igralnimi konzolami

Inteligentna signalna lučka - Pomaga določiti najboljšo lokacijo za optimalno pokritost Wi-Fi tako, da prikaže moč signala na trenutni lokaciji

Način dostopne točke - ustvari novo dostopno točko Wi-Fi za izboljšanje vašega žičnega omrežja z zmogljivostjo Wi-Fi

Aplikacija TP-LINK Tether - preprosto dostopajte in upravljajte svoje omrežje s katero koli mobilno napravo iOS ali Android

Vrhunska združljivost - razširi obseg katerega koli usmerjevalnika Wi-Fi ali brezžične dostopne točke

## **BREZŽIČNO**

Načini dela Razširjevalnik dosega, dostopna točka

### **LASTNOSTI STROJNE OPREME**

Vrata 1 Gigabit Ethernet Port

Gumb Gumb WPS, gumb Reset

Vhodna moč 100-240V~50/60Hz

Poraba energije 10,8 W

Dimenzije (Š x G x V) 3,1x1,4x5,9 in. (78x36x149 mm)

Antena 2 notranji anteni

### **BREZŽIČNE LASTNOSTI**

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 574 Mbps pri 2,4 GHz, 1201 Mbps pri 5 GHz

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11ax HE80 MCS0: -87dBm, 11ax HE80 MCS11: -56dBm

11ax HE40 MCS0: -90dBm, 11ax HE40 MCS11: -60dBm

11ax HE20 MCS0: -93dBm, 11ax HE20 MCS11: -64dBm

11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm

11ac HT20 MCS0: -93dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm

11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm

11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm

2,4 GHz:

11ax HE40 MCS0: -92dBm, 11ax HE40 MCS11: -62dBm

11ax HE20 MCS0: -94dBm, 11ax HE20 MCS11: -64dBm



11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm

Vas izbrani izdelek

11n HT40 MCS7: -72dBm

Oddajna moč CE: 2,4 GHz  $\leq$ 16dBm, 5GHz  $\leq$ 21dBm

Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, brezžična statistika

Brezžična varnost WEP, WPA, WPA2, WPA3

Prenosna moč CE: 2,4 GHz  $\leq$ 20dBm, 5 GHz  $\leq$ 30dBm

## **DRUGI**

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa Wi-Fi Range Extender RE600X

Navodila za hitro namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS,

NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug brskalnik, ki podpira Javo

Certifikati CE, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije