

 š izbrani izdelek.

TP-LINK RE700X AX3000 WIFI 6 RANGE EXTENDER

ŠIFRA: TPLNC-RE700X

65.99€

RE700X TP-LINK 4897098683330

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.4000 kg
Dimensions	14.9 × 7.8 × 7.8 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Ojačevalniki brezžičnega omrežja](#)

OPIS IZDELKA

Dvopasovni WiFi 6 - ločuje pasove WiFi 5 GHz (2402 Mbps) in 2,4 GHz (574 Mbps) za višje hitrosti in večjo zmogljivost z najnovejšo tehnologijo

Neprekinjeno pretakanje - preprosto ustvarite omrežje TP-Link OneMesh™ za brezhibno pokritost WiFi celotnega doma

Način AP - ustvarite novo dostopno točko WiFi prek vrat Gigabit Ethernet, da izboljšate svoje žično omrežje z zmogljivostjo WiFi



Prilagodljiva izbira poti - Samodejna izbira najhitrejše poti povezave do usmerjevalnika
Vaš izbrani izdelek:
Nadzor aplikacije - Enostavna nastavitvev in upravljanje z vašim omrežjem z aplikacijo TP-Link Tether

BREŽIČNO

Načini dela Razširjevalnik dosega / dostopna točka

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vrata 1 Gigabit Ethernet Port

Gumb Gumb WPS, gumb Reset

Vhodna moč 100-240V~50/60Hz

Poraba energije 11,2 W

Dimenzije (Š x G x V) 78*36*149

Antena 2 notranji anteni

BREŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 574 Mbps pri 2,4 GHz, 2402 Mbps pri 5 GHz

Sprejemna občutljivost 5 GHz:

11a 6Mbps: -97dBm

11a 54 Mbps: -78 dBm

11ax HE20 MCS0: -97dBm

11ax HE20 MCS11: -66dBm

11ax HE40 MCS0: -94dBm

11ax HE40 MCS11: -63dBm

11ax HE80 MCS0:-91dBm

11ax HE80 MCS11: -61dBm

11ax HE160 MCS11: -59 dBm

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ax HE20 MCS0: -96dBm

11ax HE20 MCS11: -65dBm

11ax HE40 MCS0: -93dBm

11ax HE40 MCS11: -63dBm

Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio

DFS (potrebna je najnovejša različica vdelane in strojne opreme)

Nadzor dostopa

LED nadzor



Urnik napajanja
Vaš izbrani izdelek.
Pokritost Wi-Fi

Brezžična varnost WEP, WPA, WPA2, WPA3

Prenosna moč CE: 2,4 GHz \leq 16dBm, 5GHz \leq 21dBm

DRUGI

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa Wi-Fi Range Extender RE700X

Navodila za hitro namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ali Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug brskalnik, ki podpira Java

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije