



Veš izbrani izdelek.



TP-LINK STIKALO 10-PORT GIGABIT STIKALO Z 8-PORT POE+ PORT

ŠIFRA: TPLNC-TL_SG1210MPE

168.99€

TL-SG1210MPE TP-LINK 6935364052669

DODATNE INFORMACIJE

Weight	1.5000 kg
Garancija mesecih	60 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



OPIS IZDELKA

9× gigabitna vrata RJ45 in 1× kombinirana gigabitna vrata SFP/RJ45

Stikalo, opremljeno z osmimi vrati 802.3af/at PoE+ z do 30 W za vsaka vrata, lahko prenaša podatke in napajanje prek enega samega kabla

Podpira moč PoE do 123 W za vsa vrata PoE*



Omogoča nadzor omrežja, določanje prioritet prometa, funkcije VLAN in samodejno obnovitev PoE
Vaš izbrani izdelek.
Preprosta nastavitve omrežja poleg povezljivosti plug-and-play
Spletni uporabniški vmesnik in Easy Smart Configuration Utility poenostavljata konfiguracijo
Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in odpravi hrup pri delovanju

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
Vmesnik 9x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
1x 1000 Mbps kombinirana vrata SFP/RJ45
SAMODEJNO pogajanje/SAMODEJNO MDI/MDIX
Omrežni medij 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)
100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)
1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)
Količina ventilatorja Brez ventilatorja
Napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC/2,43 A)
Vrata PoE (RJ45) Standardno: skladno z 802.3 af/at
Vrata PoE: vrata 1 - vrata 8
Proračun moči PoE: 123 W
Mere (Š x G x V) 8,2 x 4,9 x 1,0 in (209 x 126 x 26 mm)
Največja poraba energije 7,66 W (220 V / 50 Hz brez priključenega PD)
141,54 W (220 V / 50 Hz s priključenim PD 123 W)
Največja toplotna disipacija 26,12 BTU/h (220 V / 50 Hz brez priključenega PD)
482,65 BTU/h (220 V / 50 Hz s priključenim 123 W PD)

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 20 Gbps
Hitrost posredovanja paketov 14,88 Mpps
Tabela naslovov MAC 4 K
Jumbo okvir 16 KB

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Podpora za kakovost storitev Prioriteta na osnovi vrat/802.1p/DSCP
Podpira 4 prednostne čakalne vrste
Omejitev stopnje
Nadzor neviht



L2 vključuje IGMP Snooping V1/V2/V3

Vaš izbrani izdelek.

Združevanje statičnih povezav

Port Mirroring

Diagnostika kablov

Preprečevanje zank

VLAN Podpira do 32 VLAN hkrati (od 4K ID-jev VLAN)

MTU/Port/Tag VLAN

PoE Extend Mode**

Samodejna obnovitev PoE

Upravljanje Spletni GUI

Easy Smart Configuration Utility

Metoda prenosa Store-and-Forward

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa TL-SG1210MPE

Polnilec

Navodila za namestitev

Gumijaste noge

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® za zagon pripomočka

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~95%RH brez kondenzacije