

Več informacij



## TP-LINK TAPO C200 1080P HD WIFI VARNOSTNA KAMERA - 2PACK

ŠIFRA: TPLNC-C200P2

54.99€

Tapo C200P2 TP-LINK 4895252501735

### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	0.7000 kg
<b>Dimensions</b>	12 × 9 × 9 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



Zaloga: 9 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





Vaš izbrani izdelek.

## OPIS IZDELKA

Video visoke ločljivosti: posname vsako sliko v kristalno čisti ločljivosti 1080p

Pan in Tilt: 360° vodoravno in 114° navpično območje

Napredni nočni vid: Zagotavlja vidno razdaljo do 30 ft

Zaznavanje gibanja in obvestila: obvesti vas, ko kamera zazna gibanje

Zvočni in svetlobni alarm: sprožite svetlobne in zvočne učinke, da prestrašite neželene obiskovalce.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika

Varno shranjevanje: lokalno shrani do 128 GB na kartico microSD, kar ustreza 384 uram (16 dni) posnetkov. (Na podlagi laboratorijskih pogojev)

Glasovni nadzor: sprostite svoje roke z glasovnim nadzorom: deluje z Google Assistantom in Amazon Alexa. (Google Assistant in Amazon Alexa nista na voljo v vseh jezikih in državah)

## KAMERA

Slikovni senzor 1/2,9"

Objektiv F/NO: 2,4; Goriščna razdalja: 4 mm

Nočni vid 850 nm IR LED do 30 ft

Razpon pogleda 360° vodoravno, 114° navpično

Ločljivost 1080p Full HD

## VIDEO

Hitrost sličic 15fps

Pretakanje videa 1080p

Video kompresija H.264

## AVDIO

Avdio komunikacija 2-Way Audio

Avdio vhod in izhod: vgrajen mikrofona in zvočnik

## OMREŽJE

Brezžična hitrost 11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

150 Mb/s (802.11n)

Brezžična varnost WPA/WPA2-PSK

Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

Frekvenca 2,4 GHz

## MOČ



Vhod za kamero 3-metrski napajalni kabel  
Vaš izbrani izdelek.

## **OBVESTILA O AKTIVNOSTIH**

Vnos sproži zaznavanje gibanja

Izhodno obvestilo Push Notification

## **SISTEM**

Upravno potrdilo FCC, IC, CE, NCC

Sistemske zahteve iOS 10+, Android 5.0+

## **OKOLJE**

Delovna temperatura 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost 10%~90%RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH brez kondenzacije

## **VSEBINA PAKETA**

Vsebina paketa Tapo Pan/Tilt Domača varnostna Wi-Fi kamera

Polnilec

Vodnik za hiter začetek

Montažni vijaki

Montažna plošča

Podnožje kamere

## **STROJNA OPREMA**

Gumb Gumb za ponastavitev

Indikator LED Sistem LED

Vhod adapterja 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A

Izhod adapterja 9,0 V/0,6 A

Mere (Š x G x V) 3,4 x 3,3 x 4,6 palcev (86,6 x 85 x 117,7 mm)