



Več informacij



TP-LINK TAPO C320I 6MM FHD ZUNANJA POE IR BULLET VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC320I6MM

46.99€

VIGI C320I(6mm) TP-LINK 4897098688953




DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.4000 kg

Dimensions 7.1 × 17.4 × 17.4 cm

Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK




Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



SmartVid-Smart Video Enhancement





OPIS IZDELKA

2 MP polne visoke ločljivosti: kamera VIGI C320I je opremljena z 2 milijoni slikovnih pik — več kot dovolj slikovnih pik, da zajamete nekatere bolj diskretne podrobnosti.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prestopi mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.

Vodotesen: zanesljiv IP67 za stabilno delovanje na prostem.

Poenostavljena uvedba s PoE: Preprosto povežite in napajajte svojo PoE kamero z enim kablom RJ45, ki prenaša podatke in napajanje. Napajalnik ni potreben.

Objektiv 2,8/4/6 mm: Ne glede na to, ali potrebujete širokokotni objektiv za pokrivanje zaprtih prostorov ali objektiv višjega milimetra za daljše razdalje v odprtih prostorih, ima C320I tri različne vrste leč, ki bolje ustrezajo vašim varnostnim potrebam.

Prilagodljivo upravljanje: Prevezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek treh načinov upravljanja: uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI.

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da



Najmanjša barva osvetlitve: 0,01 luksa; 0 luksov z IR
Vaš izbrahi izdelek.

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektivna s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm/6 mm

Zaslonka 2,8 mm: F2. 2

4 mm: F2,0

6 mm: F2,0

FOV 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 88,2°, navpični vidni kot: 48,6°, diagonalni vidni kot: 106,5°

4 mm:

Vodoravni vidni kot: 74,6°, navpični vidni kot: 41,3°, diagonalni vidni kot: 88,1°

6 mm:

Vodoravni vidni kot: 47,7°, navpični vidni kot: 26,5°, diagonalni vidni kot: 56°

Nastavek za objektiv M12

DORI Razdalja 2,8 mm:

Zaznavanje: 45 m (149 ft)

Upoštevajte: 19 m (62 ft)

Prepoznavaj: 9 m (30 čevljev)

Identifikacija: 5 m (15 čevljev)

4 mm:

Zaznavanje: 60 m (198 ft)

Upoštevajte: 25 m (83 ft)

Prepoznavaj: 12 m (40 čevljev)

Identifikacija: 6 m (20 ft)

6 mm:

Zaznavanje: 91 m (297 ft)

Upoštevajte: 38 m (124 ft)

Prepoznavaj: 18 m (59 čevljev)

Identifikacija: 9 m (30 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Obseg Pan: -90° do 90°

Nagib: -90° do 90°

OSVETLJEVALEC

IR LED Količina: 2

Domet: 30m



Valovna dolžina: 850nm
Vaš izbrani izdelek.
Bela LED N/A

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

VIDEO

maks. Ločljivost 1920 × 1080

Hitrost sličic glavnega toka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

1920x1080, 1280x960, 1280x720

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Hitrost sličic podtoka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA

Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija



Nastavitev OSD Da
Vaš izbrani izdelek.

AVDIO

Avdio komunikacija N/A

Avdio vhod ni na voljo

Avdio izhod N/A

Zvočna kompresija N/A

Stopnja vzorčenja zvoka N/A

Filtriranje okoljskega hrupa N/A

Zvočna bitna hitrost ni na voljo

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,

RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Razvrščanje ljudi in vozil pametnega dogodka, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izstopa iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)

Alarm Linkage Message Push

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev ni na voljo

Moč N/A

Vgrajena shramba N/A



Vgrajen mikrofonski N/A
Vaš izbrani izdelek
Vgrajeni zvočnik N/A

Zvok ni na voljo

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Montažni pribor

Dimenzije (V X Š X G) 174 x 74 x 71 mm

Material Plastika

Neto teža 0,2 kg

Bruto teža 0,35 kg

Napajalnik PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 5,5 W

Zaščita IP67

Mere izdelka (D x Š x V) 73 x 174 x 71 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC