



Vaš izbrani izdelek.



## TP-LINK TAPO C325WB 2K QHD ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-C325WB

87.99€


Tapo C325WB TP-LINK 4897098685426

### DODATNE INFORMACIJE

**Weight** 0.5000 kg



**Garancija  
mesech** 36 mesecev

**Proizvajalec** TP-LINK



**Zaloga:** 7 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





## OPIS IZDELKA

ColorPro Night Vision-Zagotavlja profesionalno zaščito z razkrivanjem svetlih barvnih slik brez reflektorjev tudi v zelo slabih svetlobnih pogojih. Občutite njegovo premoč in izkusite jasnost dnevne svetlobe v temnih nočeh.

Objektiv s super zaslonko F1.0 in velikim senzorjem 1/1,79" - Objektiv s super zaslonko F1.0 zajame 4-krat več svetlobe kot F2.0, medtem ko ima senzor 1/1,79" večjo ciljno površino in večjo občutljivost kot običajni senzori 1/2,7". Oba sta ključna za upodabljanje barv v izjemno nizkih svetlobnih pogojih. 2K QHD Live View-Tapo C325WB sprejema ločljivost 2688 × 1520 in zajema ostrejše slike z 2 × več pikslov kot 1080p.

Zaznavanje oseb/živali/vozil - Pametna umetna inteligenca identificira ljudi, živali in vozila ter po potrebi obvesti uporabnike. Vsi so na voljo brezplačno.

Prilagodljivo zaznavanje gibanja - Nastavite območja dejavnosti ali meje in prejemaite takojšnja obvestila kadar koli, ko je v vaših prilagojenih območjih zaznano gibanje.

Varna lokalna shramba in shramba v oblaku - Posneti video shranite na kartico microSD (do 512 GB) ali z uporabo storitev za shranjevanje v oblaku Tapo Care.

IP66 Odporen na vremenske vplive - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.

Brezžično/žično omrežje - Povežite kamero z omrežjem prek Ethernet ali Wi-Fi za bolj prilagodljivo namestitvev.

Široko vidno polje - širok FOV do 127° zagotavlja večji obseg zaznavanja, ki pokriva več prostora, kar vam omogoča, da se osredotočite na bolj pomembna področja.

## KAMERA

Slikovni senzor 1/1,79" CMOS senzor Starlight s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiva: 4,58 mm

Zaslonka: F1.0



Vidno polje: 131° (diagonalno), 106° (vodoravno), 56° (navpično)

Vaš izbrani izdelek

Night Vision Polnobarvni nočni vid

Osvetlitev 2× Vgradna reflektorja

Vmesnik in gumb 1× Ethernet vrata

1× gumb RESET

1× reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

### **VIDEO & AVDIO**

Največja ločljivost 2688 × 1520 px

Hitrost sličic 20 fps

Digitalni zoom 12,67×

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

HDR

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Glasnost sirene 97 dB (Raven izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

### **SHRANJEVANJE**

Reža za lokalno shranjevanje kartice MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

### **ZAZNAVANJE IN OBVEŠČANJE**

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Odkrivanje hišnih ljubljencev

Zaznavanje vozil

Zaznavanje prečkanja črte

Zaznavanje posegov

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

### **OMREŽJE**

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps RJ45 vrata na fotoaparatu

RTSP Da



ONVIF Da  
Vaš izbrani izdelek.  
**VARNOST**

Varnostno strojno učenje v napravi

128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

### **MOČ**

Vir napajanja 9V DC napajalnik

Vhodna napetost 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost 9 V, 0,6 A (DC napajanje)

### **SPLOŠNO**

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa

Odpornost na vremenske vplive IP66

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 9.0 ali novejši, Android 4.4 ali novejši

Možnosti namestitve Montaža na steno

Delovna temperatura -20°C~45°C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 70 °C

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 0~90% RH, brez kondenzacije

Dimenzije 5,85 × 4,09 × 2,78 in (148,7 × 104 × 70,6 mm)

Vsebina paketa Tapo C325WB

Polnilec

Vodoodporno tesnilo

Montažna sidra

Montažni vijaki

Montažna šablona

Vodoodporni priključki za kable

Vodnik za hiter začetek

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM