



Vaš izbriani izdelak

TP-LINK TAPO C420 2K QHD ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-TC420
112.99€

TAPO C420 TP-LINK 4897098685129

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.5000 kg
Dimensions	7 × 11 × 11 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 7 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

2K QHD-Now z 1,7-krat več pikslov kot 1080p, ki zagotavlja jasnejše videoposnetke in fotografije.
180-dnevna življenjska doba baterije*-Akumulatorska in odstranljiva baterija s protokolom nizke porabe podaljša vašo uporabo.

Polnobarvni nočni vid - S senzorjem zvezdne svetlobe ponoči razkrijte podrobnosti in barve visoke ločljivosti.

Pametno zaznavanje in obveščanje z umetno inteligenco - pametna umetna inteligenca identificira ljudi, hišne ljubljence in avtomobile ter po potrebi obvesti uporabnike.

Postavitev brez žic - brez žic pomeni, da lahko kamere postavite skoraj povsod znotraj ali zunaj - karkoli vam ustreza!

Svetlobni in zvočni alarm - ob zaznavi gibanja sproži zvok in svetlobo kot alarm.

Dvosmerni zvok - Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Prilagodljive možnosti shranjevanja - Posnete videoposnetke shranite na kartico microSD, nameščeno v zvezdišču (do 512 GB), ali z uporabo storitev za shranjevanje v oblaku Tapo Care.

IP65, odporen na vodo in prah - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS senzor Starlight s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiva: 3,2 mm

Zaslonka: F1.6

Vidno polje: 113° (diagonalno), 97° (vodoravno), 54° (navpično)

Nočni vid 850 nm IR LED (49 ft / 15 m)

Polnobarvni nočni vid

Osvetlitev 2× Vgradna reflektorja

Vmesnik & Gumb 1× Gumb SYNC/RESET



Združljivost s središčem Združljivo s Tapo H200 (naprodaj posebej)

Vas izbrani izdelek.

VIDEO & AVDIO

Največja ločljivost 2K QHD 4 MP (2560 × 1440 slikovnih pik)

Hitrost sličic 15 fps / 20 fps

Digitalni zoom 12×

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Kamera za glasnost sirene:

92 dB (Raven, izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

Središče:

100 dB (Raven, izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SHRANJEVANJE

Lokalna shramba Reža za kartico MicroSD na zvezdišču (do 512 GB)

* Pesto se prodaja ločeno.

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE IN OBVEŠČANJE

Senzor En sam senzor gibanja (FOV: 110° vodoravno)

Enojni senzorji za svetlobo okolice

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Odkrivanje hišnih ljubljencev

Zaznavanje vozil

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

OMREŽJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Sub-1G, 868MHz ali 922MHz (Uporablja se za lokalno povezavo med kamero in zvezdiščem)

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps RJ45 vrata na zvezdišču

* Pesto se prodaja ločeno.

VARNOST



Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

Vaš izbrani izdelek
WPA/WPA2-PSK

MOČ

Kamera z virom napajanja:

6700 mAh odstranljiva litij-ionska baterija za ponovno polnjenje

Izbirni solarni panel: Tapo A200 (naprodaj posebej)

Vhodna napetost: adapter za baterijo kamere: 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost adapterja za baterijo fotoaparata Izhod: 5,0 V, 1,0 A

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa

Kamera, odporna na vremenske vplive: IP65

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 11.0 ali novejši, Android 5.0 ali novejši

Možnosti namestitve Na mizo

Montaža na strop

Stenski

Delovna temperatura kamere: -20 °C ~ 45 °C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90% RH, brez kondenzacije

Temperatura polnjenja 0-55 °C

Dimenzije: Mere fotoaparata: 4,35 × 2,52 × 2,52 in (110,6 × 64,2 × 64,2 mm)

Vsebina paketa Kamera Tapo C420

Baterija Tapo A100

USB adapter

USB adapterski kabel

Montažna sidra

Montažni vijaki

Montažna šablona

Nosilec kamere

Vodnik za hiter začetek

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM