



Vaš izbrani izdelek.

TP-LINK TAPO C420S1 2K QHD ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA - SET KAMERA + SMART HUB

ŠIFRA: TPLNC-C420S1

139.99€

Tapo C420S1 TP-LINK 4897098685105

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg

Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

2K QHD-Now z 1,7-krat več pikslov kot 1080p, ki zagotavlja jasnejše videoposnetke in fotografije. 180-dnevna življenjska doba baterije - Akumulatorska in odstranljiva baterija s protokolom nizke porabe podaljša vašo uporabo.

Polnobarvni nočni vid - S senzorjem zvezdne svetlobe ponoči razkrijte podrobnosti in barve visoke ločljivosti.

Pametno zaznavanje in obveščanje z umetno inteligenco - pametna umetna inteligenca identificira ljudi, hišne ljubljence in avtomobile ter po potrebi obvesti uporabnike.

Postavitev brez žic - brez žic pomeni, da lahko kamere postavite skoraj povsod znotraj ali zunaj - karkoli vam ustreza!

Svetlobni in zvočni alarm - ob zaznavi gibanja sproži zvok in svetlobo kot alarm.

Dvosmerni zvok - Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Prilagodljive možnosti shranjevanja - Posnete videoposnetke shranite na kartico microSD†, nameščeno v zvezdišču (do 512 GB), ali z uporabo storitev za shranjevanje v oblaku Tapo Care.

IP65, odporen na vodo in prah - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS senzor Starlight s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiva: 3,2 mm

Zaslonka: F1.6

Vidno polje: 113° (diagonalno), 97° (vodoravno), 54° (navpično)

Nočni vid 850 nm IR LED (49 ft / 15 m)

Polnobarvni nočni vid

Osvetlitev 2× Vgradna reflektorja

Vmesnik & Gumb 1× Gumb SYNC/RESET



Združljivost s središčem Združljivo s Tapo H200 (priloženo)

Vas izbrani izdelek.

HUB

Združljivost naprav Deluje s pametnimi senzorji Tapo, gumbi, stikali Sub-1G, kamerami in video zvonci.

Vsi podprti izdelki>

Zmogljivost povezave Do 64 Sub-1G stikal, senzorjev ali gumbov + 4 kamere ali video zvonci

Vmesnik in gumb 1× Ethernet vrata

1× gumb RESET

1 × Gumb SYNC

1× reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

VIDEO & AVDIO

Največja ločljivost 2K QHD 4 MP (2560 × 1440 slikovnih pik)

Hitrost sličic 15 fps/20 fps

Digitalni zoom 12×

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Kamera za glasnost sirene:

92 dB (Raven, izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

Središče:

100 dB (Raven, izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SHRANJEVANJE

Reža za lokalno shranjevanje kartice MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE IN OBVEŠČANJE

Senzor En sam senzor gibanja (FOV: 110° vodoravno)

Enojni senzorji za svetlobo okolice

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Odkrivanje hišnih ljubljencev

Zaznavanje vozil

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo



Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

Vaš izbrani izdelek.

OMREZJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Sub-1G, 868MHz ali 922MHz (Uporablja se za lokalno povezavo med kamero in zvezdiščem)

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps RJ45 vrata na zvezdišču

VARNOST

Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

MOČ

Središče vira napajanja:

9V DC napajalnik

Kamera:

6700 mAh odstranljiva litij-ionska baterija za ponovno polnjenje

Izbirni solarni panel: Tapo A200 (naprodaj posebej)

Vhodna napetost: adapter za baterijo kamere: 100–240 V, 50/60 Hz

Vhod adapterja pesta: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Izhodna napetost adapterja za baterijo fotoaparata Izhod: 5,0 V, 1,0 A

Izhod adapterja pesta: 9,0 V, 0,85 A

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa

Kamera, odporna na vremenske vplive: IP65

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 11.0 ali novejši, Android 5.0 ali novejši

Možnosti namestitve Na mizo

Montaža na strop

Stenski

Delovna temperatura kamere: -20 °C ~ 45 °C

Pesto: 0°C~40°C

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 5%~90% RH, brez kondenzacije

Temperatura polnjenja 0-55 °C

Dimenzije: Mere fotoaparata: 4,35 × 2,52 × 2,52 in (110,6 × 64,2 × 64,2 mm)

Dimenzije pesta: 71,45 × 71,45 × 31,25 mm (2,8 × 2,8 × 1,2 in)

Vsebina paketa Kamera Tapo C420

Baterija Tapo A100



Tapo H200 Hub
Vaš izbrani izdelek.
USB adapter

USB adapterski kabel

DC napajalnik

Montažna sidra

Montažni vijaki

Montažna šablona

Nosilec kamere

Vodnik za hiter začetek

Ethernetni kabel RJ45

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM