



Veš izbrani izdelek.



TP-LINK TAPO C500 FHD 360° PAN/TILT ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-TC500

51.99€

Tapo C500 TP-LINK 4897098685860

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.8000 kg

**Garancija
mesecih** 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

1080p Full HD Live View-Odkriva jasne in ostre slike z več podrobnostmi.

Zaznavanje oseb in sledenje gibanju - pametna umetna inteligenca identificira osebo med sledenjem gibanju z visoko hitrostjo vrtenja in po potrebi obvesti uporabnike.

360° vizualna pokritost - Zagotavlja 360° vodoravno in 130° navpično območje za pokrivanje vsakega



kota.
Vaš izbrani izdelek.
Nočni vid (do 98 ft) - Zagotavlja vašo varnost z zagotavljanjem jasne vidne razdalje do 98 ft tudi v popolni temi.
IP65 Odporen na vremenske vplive - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.
Več možnosti namestitve - Uporabite pritrdilne vijake, šablono in zanke za namestitev na katero koli steno, strop ali drog za popoln pogled - kjer koli želite.
Prilagodljive možnosti shranjevanja - Posnete videoposnetke shranite na nameščeno kartico microSD (do 512 GB) ali uporabite storitev za shranjevanje v oblaku Tapo Care**.
Prilagodljiv zvočni alarm - Posnemite svoj prilagojeni zvok kot alarm, da razširite svojo uporabo.
Način fizične zasebnosti - Ohranja vašo zasebnost z objektivom, ki ga fizično blokira ohišje.
Dvosmerni zvok - Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

KAMERA

Slikovni senzor 1/3"
Ločljivost 1080p Full HD (1920 x 1080 px)
Nočni vid 850 nm IR LED do 98 ft/30 m
Razpon pogleda 360° vodoravno in 130° navpično

OMREŽJE

Standardi in protokoli IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Varnost 128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS
Protokol TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Frekvenca 2,4 GHz
Brezžična varnost WPA/WPA2-PSK

OBVESTILA O AKTIVNOSTIH

Vhodni sprožilec Zaznavanje gibanja, Zaznavanje osebe
Izhodno obvestilo Obvestilo, posnetek (Tapo nego), Posnetki (Tapo nego).

VIDEO

Video kompresija H.264
Hitrost sličic 15 fps
Pretakanje videa 1080p

OKOLJE

Delovna temperatura -30 °C ~ 60 °C (-22 ° F ~ 140 ° F)
Temperatura shranjevanja -40°C~60°C (-40°F~140°F)
Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju 5%~90%RH, brez kondenzacije

VSEBINA PAKETA



Vsebina paketa Kamera Tapo C500

Vaš izbrani izdelek.

DC napajalnik

Sidra in vijaki

Montažna šablona

Vodoodporno tesnilo

Vodnik za hiter začetek

STROJNA OPREMA

Gumb RESET gumb

Indikator LED Sistem LED

Vhod adapterja 100-240V, 50/60Hz

Izhod adapterja 12,0 V/1,0 A

Mere (Š x G x V) 4,9 x 4,8 x 3,5 in. (123,8 x 123 x 90 mm)

AVDIO

Avdio komunikacija 2-smerni zvok

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofonski in zvočnik

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS, RCM