



Več informacij o izdelku



TP-LINK TAPO C520WS 2K QHD 360° PAN/TILT ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA

ŠIFRA: TPLNC-C520WS
75.99€

Tapo C520WS TP-LINK 4895252501599

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg



Garancija
mesecev 36 mesecev


Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

2K QHD Live View – Tapo C520WS z ločljivostjo 2560 × 1440 zagotavlja 1,7 × več slikovnih pik in zagotavlja ostrejšje slike kot 1080p.

Starlight Color Night Vision – Tapo C520WS z lečo z veliko zaslonko F1,6 in senzorjem zvezdne svetlobe zajame več svetlobe in ima višjo fotoobčutljivost, zato upodablja svetlejše barve v slabših svetlobnih pogojih kot kamere za polnobarvno nočno gledanje z lečo F2,2 in navaden senzor.

360° vizualna pokritost - Zagotavlja 360° vodoravno in 130° navpično območje gledanja, kar vam omogoča, da se osredotočite na bolj vitalna področja in odpravite mrtve kote.

Brezplačno zaznavanje oseb/hišnih ljubljencev/vozil – pametna umetna inteligenca identificira ljudi, hišne ljubljence in vozila ter po potrebi obvesti uporabnike.

Prilagodljiv zvočni in svetlobni alarm - Posnemite lasten zvok kot alarm, da razširite svojo uporabo.

Ultra svetla in nastavljiva luč je podprta tudi za prestraševanje neželenih obiskovalcev.

Varna lokalna in oblačna shramba - posnete videoposnetke shranite na kartico microSD† ali z uporabo storitev v oblaku Tapo Care.

IP66 Odporen na vremenske vplive - ponuja odlično vodoodpornost in zaščito pred prahom za zunanje scenarije.

Žično/brezžično omrežje - Povežite svojo kamero z omrežjem prek WiFi ali Ethernet za bolj prilagodljivo namestitvev.

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS senzor Starlight s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiva: 3,2 mm

Zaslonka: F1.6

Vidno polje: 112° (diagonalno), 95° (vodoravno), 53° (navpično)

Mehansko območje gibanja: 340° (pokritost 360°)

Mehansko območje nagiba: 60° (pokritost nagiba 130°)



Nočni vid 850 nm IR LED (98 ft / 29,9 m)

Vaš izbrani izdelek

Polnobarvni nočni vid

Osvetlitev 2x Vgradna reflektorja

Vmesnik in gumb 1x Ethernet vrata

1x gumb RESET

1 x reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

VIDEO & AVDIO

Največja ločljivost 2K QHD 4 MP (2560 × 1440 slikovnih pik)

Hitrost sličic 15/20/25/30 sličic na sekundo (privzeto 15 sličic na sekundo)

Digitalni zoom 12x

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Glasnost sirene 93 dB (Raven izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SHRANJEVANJE

Reža za lokalno shranjevanje kartice MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE IN OBVEŠČANJE

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Odkrivanje hišnih ljubljencev

Zaznavanje vozil

Zaznavanje prečkanja črte

Zaznavanje posegov

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

OMREŽJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Ethernet vrata 1 x 10/100 Mbps RJ45 vrata na fotoaparatu

RTSP Da

ONVIF Da



VARNOST

Vaš izbrani izdelek.

Varnostno strojno učenje v napravi

128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

MOČ

Vir napajanja 9V DC napajalnik

Vhodna napetost 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost 9 V, 0,85 A (DC napajanje)

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa

Odpornost na vremenske vplive IP66

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 9.0 ali novejši, Android 4.4 ali novejši

Možnosti namestitve Montaža na strop

Stenski

Montaža na drog (potrebne so zanke za montažo na drog, vendar niso priložene)

Delovna temperatura -30°C~60°C

Temperatura skladiščenja -40 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 0~90 % RH, brez kondenzacije

Dimenzije 4,9 × 4,8 × 3,5 in (123,8 × 123 × 90 mm)

Vsebina paketa Kamera Tapo C520WS

Polnilec

Montažna sidra

Montažni vijaki

Vijaki nosilca

Montažna šablona

Montažni nosilec

Vodoodporno tesnilo

Vodoodporni priključki za kable

Vodnik za hiter začetek

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM