



Vaš izbrani izdelek

## TP-LINK TL-SX105 5-PORT 10G DESKTOP MREŽNO STIKALO / SWITCH

ŠIFRA: TPLNC-TL-SX105

352.99€

TL-SX105 TP-LINK 6935364030896



### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	0.6000 kg
<b>Dimensions</b>	18 × 4.5 × 4.5 cm
<b>Garancija mesecih</b>	60 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



**Zaloga:** 1 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)





Vaš izbrani izdelek.

## OPIS IZDELKA

Pet vrat 10 Gbps. 5 × 10-Gigabitnih vrat odklene najvišjo zmogljivost vaše 10G/Multi-Gig pasovne širine in naprav ter zagotavlja do 100 Gbps preklopne zmogljivosti.

Svetlobno hitre povezave. Omogoča bliskovito hitre povezave z 10G NAS, strežnikom, 10G PCIe adapterjem/omrežno kartico, igralnim računalnikom, 2,5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K videom in več.

Idealno za različne scenarije. Izdelan za bliskovito hitre povezave na zabavah LAN, domačem razvedrilu, majhnih in domačih pisarnah ter delovnih postajah.

Optimalne 5-stopenjske povezave. Samodejno pogajanje za 5-hitrostne (100Mbps/1G/2,5G/5G/10G) povezave zagotavlja optimalno delovanje.

Tiho delovanje. Revolucionarna zasnova brez ventilatorja zagotavlja tiho delovanje brez primere, idealno za vsak dom ali podjetje.

Trpežno kovinsko ohišje. Vzdržljivo kovinsko ohišje, namestitev na namizje/steno in profesionalna zasnova za odvajanje toplote so zelo primerni za različna okolja.

Omogoča enostavno namestitev brez pomoči tehnika.

## LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz

Vmesnik 5 × 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10Gbps Vrata, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 12 VDC / 2,0 A)

LED indikator • Napajanje sistema: 1

• Indikatorji Link/Act: 5, 1 indikator na vrata, vgrajen v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V) 8,9×5,2×1,4 in (226×131×35 mm)

Največja poraba energije 21,4 W

## IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 100 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 74,4 Mpps

Tabela naslovov MAC 32 K

Paketni medpomnilnik 2 Mb

Jumbo okvir 10 KB

## ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Nadzor pretoka 802.3X

• 802.1p/DSCP QoS

Način prenosa Shrani in posreduje



## **DRUGO**

Vaš izbrani izdelek.

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • 5-portno 10G multi-gigabitno stikalo za namizno/rackmount TL-SX105

- Napajalni kabel
- Navodila za namestitev
- Gumijaste noge

Okolje • Delovna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40–70 °C (-40–158 °F)

• Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije