

Vaš izbrani izdelek

TP-LINK TX401 10 GIGABIT PCI-E MREŽNA KARTICA

ŠIFRA: TPLNC-TX401

98.99€

TX401 TP-LINK 6935364072827

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.4000 kg
Dimensions	4 × 12 × 12 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežne kartice](#)





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

Omrežje 10 Gbps - v kombinaciji z najnovejšo tehnologijo 10GBase-T TX401 zagotavlja ekstremne hitrosti do 10 Gbps, kar je 10x hitreje od tipičnih gigabitnih adapterjev, kar zagotavlja nemoten prenos podatkov za dostop do interneta in lokalne prenose podatkov.

Vsestranska združljivost - Z izjemno hitrostjo in izjemno nizko zakasnitvijo je 10GBase-T nazaj združljiv s hitrim ethernetom in gigabitnim ethernetom ter se samodejno pogaja med povezavami višje in nižje hitrosti.

Ethernetni kabel CAT6A - Za povečanje zmogljivosti TX401 je priložen 1,5 m ethernetni kabel CAT6A - ocenjen za do 10 Gbps, medtem ko je običajni kabel ocenjen samo za 1 Gbps.

Nosilci z nizkim profilom in visoko višino - poleg standardnega nosilca je za ohišja računalnikov v obliki stolpa na voljo nizkoprofilni nosilec. Možnosti po meri vam omogočajo prilagodljivost pri iskanju nosilca, ki se popolnoma prilega vaši zasnovi plošče.

Celovita sistemska podpora - Popolnoma združljiv z Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Servers 2019/2016/2012 R2 in Linuxom za izpolnjevanje vaših raznolikih potreb operacijskega sistema.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE802.3an, IEEE802.3az, IEEE 802.3x

Vmesnik 1x PCI Express 3.0 x4, 1x RJ45 Gigabit/Megabit Port

Omrežni mediji 10GBASE-T/5GBASE-T/2,5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX

LED 10 Gbps Link/Act, 5 / 2,5 / 1 Gbps in 100 Mbps Link/Act

Podatkovne hitrosti 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps za način Half-Duplex,

200 Mb/s, 2 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 20 Gb/s za način polnega duplexa

Dimenzije 120,8 x 98,2 x 21,5 mm (4,8 x 3,9 x 0,8 in)

Nadzor pretoka 802.3x

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa 10-gigabitni omrežni adapter PCIe (TX401)

Standardni/nizkoprofilni nosilci

Navodila za hitro namestitvev

CD z viri

1,5 m ethernetni kabel CAT6A

Sistemske zahteve Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Servers 2019/2016/2012 R2, Linux



Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Vaš izbrani izdelek.

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije