



Vaš izbrani izdelak:

TP-LINK VIGI 16-KANALNI POE+ MREŽNI VIDEO SNEMALNIK 24/7

ŠIFRA: TPLNC-NVR2016H-16MP
368.99€

VIGI NVR2016H-16MP TP-LINK 4895252504026


DODATNE INFORMACIJE

Weight	2.5000 kg
Dimensions	10 × 40 × 40 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK




Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



1. Power Supply
2. 2x USB 2.0 Ports for Mouse and Keyboard Connection
3. HDMI and VGA Ports for Simultaneous Video Output
4. 1x SATA Port for External SATA Hard Disk Connection
5. AUDIO IN and AUDIO OUT for Two-Way Audio
6. 1x LAN Port for Ethernet Connection
7. 16x PoE+ Ports to Connect and Power Your Cameras





OPIS IZDELKA

Video izhod 4K HDMI in zmogljivost dekodiranja 16 MP: Ostra ločljivost slike do 8 MP in zmogljivost dekodiranja 8-ch@2MP vam omogočata, da hkrati uživate v pogledu v živo in predvajanju več kanalov.

140 W Proračun PoE: 16 × 802.3af/at-združljivih vrat PoE+ s skupno močjo 140 W.

16-kanalno hkratno predvajanje*: ponovno predvajajte vir iz do 16 kamer hkrati, povečajte hitrost predvajanja in poiščite dogodke v video razporedu za preprost pregled posnetkov.

H.265+: Stisne velikost videoposnetka brez žrtvovanja kakovosti videa, olajša obremenitev omrežja in prihrani prostor na disku.

ONVIF zagotavlja združljivost: Preprosto dodajte IPC-je VIGI in drugih znamk, da vzpostavite zmogljivo in raznoliko omrežje zahvaljujoč združljivosti brez ovir.

Samodejna inicializacija za hitro konfiguracijo: Samo kliknite "Samodejna inicializacija", da nastavite osnovne parametre IPC in trdega diska, kar znatno skrajša vaš čas konfiguracije.

Neprekinjeno snemanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu: shrani do 32 TB posnetkov (1048 dni shranjevanja***) iz povezanih kamer, da zavaruje vaše podatke za hiter in udoben dostop.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom prestrašite morebitne tatove ali vsiljivce, kjer koli že ste.

Oddaljeno spremljanje: namenska aplikacija in odjemalec VIGI omogočata oddaljeno spremljanje, kar zagotavlja enostavnost in priročnost.

VIDEO IN AVDIO

IP video vhod 16-kanalni

Dohodna pasovna širina 80 Mbps

Odhodna pasovna širina 60 Mbps

Izhodna ločljivost HDMI 1 kanal, ločljivost: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz



VGA izhodna ločljivost 1 kanal, ločljivost: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz,
Vaš izbrani izdelek.
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz

Način video izhoda HDMI/VGA Simultani izhod

Zaslon z več pogledi 1/4/6/8/9/16

DEKODIRANJE

Zvočna kompresija G.711A/G.711U/G.726

Video stiskanje H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ločljivost snemanja 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

16-kanalno sinhrono predvajanje

Zmogljivost • 25fps:

2-kanalni @ 8 MP, 4-kanalni @ 4 MP, 8-kanalni @ 2 MP

• 30 sličic na sekundo:

4-kanalni pri 3 MP, 2-kanalni pri 5 MP

VODENJE EVIDENC

Način snemanja • Ročno snemanje

• Načrtovanje snemanja

• Snemanje zaznavanja gibanja

Način predvajanja • Takojšnje predvajanje

• Redno predvajanje

• Predvajanje oznak

• Predvajanje dogodka

Način varnostnega kopiranja • Redno varnostno kopiranje

• Varnostno kopiranje videoposnetkov

Funkcija predvajanja • Predvajaj

• Pavza

• Ustavi se

• Hitro naprej

• Hitro nazaj

• Predvajanje po okvirju

• Celozaslonski način

• Video posnetek

• Izvozi posnetek

• Digitalni zoom

• Zakleni snemanje

• Vklop/izklop zvoka

OMREŽJE



Protokol UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)

Vaš izbrani izdelek:

Dostop do mobilnega telefona Android, iOS

Spletni brskalnik Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)

Interoperabilnost ONVIF, CGI

ZUNANJI VMESNIK

Omrežni vmesnik 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

Vmesnik USB: 1 sprednja vrata USB 2.0, 1 zadnja vrata USB 2.0

Avdio vmesnik 1, Avdio vhod; 1, avdio izhod

Alarm In/Out N/A

Serijski vmesnik N/A

Napajanje 1× DC Jack

Gumb za ponastavitev 1

Zvočnik N/A

eSATA 1

HDMI 1

VGA 1

TRDI DISK

SATA 2 SATA vmesnika

Zmogljivost Do 16 TB zmogljivosti za vsak trdi disk

POE

Skladno s standardom 802.3at/af

Vmesnik 1-16, RJ-45 10/100 Mbps samoprilagodljiv ethernetni vmesnik

Proračun PoE 140 W Na voljo za vsa vrata PoE+, največ 30 W na vrata

ALARM

Splošni alarm • Zaznavanje gibanja

- Nedovoljeno poseganje v video
- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vdorov
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega/odstranjenega predmeta
- Zaznavanje vozil
- Človeško odkrivanje
- Pametni okvir

Alarm za nepravilnosti • Izguba videa

- Brez povezave in IP konflikt
- Izjema diska



- Izjema pri prijavi
- Vaš izbrani izdelek.
- Izjema ventilatorja

Povezava alarma • Snemanje

- Alarm bele svetlobe
- Brenčalo
- Dnevnik
- Zvočni alarm

SPLOŠNO

Temperatura skladiščenja -40-70 °C

Vlažnost pri shranjevanju 10%~90% RH brez kondenzacije

Vsebina paketa • Omrežni video snemalnik VIGI

- Polnilec
- Napajalni kabli
- Napajalni kabli HDD
- HDD podatkovni kabli
- Montažni pribor
- Miška
- Navodila za hitro namestitvev

Delovna temperatura • NVR: -10-55 °C

- Napajalnik: 0-40 °C

Delovna vlažnost 10%~90% RH brez kondenzacije

Dimenzije (Š X G X V) 330 × 285 × 45 mm

Neto teža 2,1 kg

Bruto teža 4,1 kg

Napajalnik 53,5 V DC/3,37 A

Poraba energije • 6,2 W (brez diska)

- 40 W (z diskom)

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI