



Več informacij:



## TP-LINK VIGI 3MP ZUNANJA IR BULLET 6MM MREŽNA KAMERA (DO 2304 × 1296 H.265+ 25FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC330I6MM  
51.99€

VIGI C330I(6mm) TP-LINK 4897098688984



### DODATNE INFORMACIJE


<b>Weight</b>	0.4000 kg
<b>Dimensions</b>	7.1 × 7.3 × 7.3 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



**Zaloga:** 3 na zalogi

**Kategorije:** [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





## OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 3 milijoni slikovnih pik: kamera VIGI C330I je opremljena s 3 milijoni slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da lahko zajamete nekatere bolj diskretne podrobnosti.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prestopi mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.

Vodotesen: zanesljiv IP67 za stabilno delovanje na prostem.

PoE/12V DC: Dve vrsti napajalnika vam ne zagotavljata le več udobja, temveč tudi izjemno enostavno ožičenje.

Objektiv 2,8/4/6 mm: ne glede na to, ali potrebujete širokokotno lečo za pokrivanje zaprtih prostorov ali lečo z višjim milimetrom za daljše razdalje v odprtih prostorih, C330I ima tri različne vrste leč, ki bolje ustrezajo vašim varnostnim potrebam.

Prilagodljivo upravljanje: Prevezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI.

## KAMERA

Slikovni senzor 1/2,8" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s



Počasen zaklop Da

Vaš izbrani izdelek.

Najmanjša barva osvetlitve: 0,01 luksa; 0 luksov z IR svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

### **LEČA**

Vrsta objektiv s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm/6 mm

Zaslonka 2,8 mm: F2,2

4 mm: F2,0

6 mm: F2,0

FOV 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 97,8°, navpični vidni kot: 52,9°, diagonalni vidni kot: 117,9°

4 mm:

Vodoravno vidno polje: 82,5°, navpično vidno polje: 44,9°, diagonalno vidno polje: 99,3°

6 mm:

Vodoravni vidni kot: 51,9°, navpični vidni kot: 28,7°, diagonalni vidni kot: 60°

Nastavek za objektiv M12

DORI Razdalja 2,8 mm:

Zaznavanje: 49 m (161 ft)

Upoštevajte: 20 m (67 ft)

Prepoznavaj: 10 m (32 čevljev)

Identifikacija: 5 m (16 čevljev)

4 mm:

Zaznavanje: 65 m (214 ft)

Upoštevajte: 27 m (89 ft)

Prepoznavaj: 13 m (43 čevljev)

Identifikacija: 7 m (21 ft)

6 mm:

Zaznavanje: 98 m (321 ft)

Opazujte: 41 m (134 ft)

Prepoznavaj: 20 m (64 čevljev)

Identifikacija: 10 m (32 čevljev)

### **NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)**

Obseg Pan: -90° do 90°

Nagib: -90° do 90°

### **OSVETLJEVALEC**

IR LED Količina: 2



Domet: 30m  
Vaš izbrani izdelek.  
Valovna dolžina: 850nm

Bela LED N/A

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

## **VIDEO**

maks. Ločljivost 2304 × 1296

Hitrost sličic v glavnem toku: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Ločljivost: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Hitrost sličic podtokov: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

Ločljivost: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

## **SLIKA**

Nastavitve slike Zrcalo, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Osvetlitev, WDR, Ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi, nastavljen HLC s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

## **AVDIO**

Avdio komunikacija N/A

Avdio vhod ni na voljo



Avdio izhod N/A

Vaš izbrani izdelek.

Zvočna kompresija N/A

Stopnja vzorčenja zvoka N/A

Filtriranje okoljskega hrupa N/A

Zvočna bitna hitrost ni na voljo

### **OMREŽJE**

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,

RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

### **ALARM IN VODENJE DOGODKOV**

Razvrščanje ljudi in vozil pametnega dogodka, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izstopa iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)

Alarm Linkage Message Push

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

### **VMESNIKI**

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev ni na voljo

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba N/A

Vgrajen mikrofonski N/A

Vgrajeni zvočnik N/A

Zvok ni na voljo

### **SPLOŠNO**



Delovna temperatura -30-60 °C

Vaš izbrani izdelek.

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Montažni pribor

Material Plastika

Neto teža 0,21 kg

Bruto teža 0,35 kg

Napajanje 12V DC  $\pm$  5%, maks. 5 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 5,5 W

Zaščita IP67

Mere izdelka (D x Š x V) 73 x 174 x 71 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC