



Več informacij


## TP-LINK VIGI 4MP FULL-COLOR DOME MREŽNA KAMERA (DO 2560 × 1440 H.265+ 30FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC24028MM  
64.99€

VIGI C240(2.8mm) TP-LINK 4895252501070


### DODATNE INFORMACIJE

<b>Weight</b>	0.5000 kg
<b>Dimensions</b>	11.5 × 11.5 × 11.5 cm
<b>Garancija mesecih</b>	36 mesecev
<b>Proizvajalec</b>	TP-LINK



Zaloga: 4 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





## OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da zazna nekaj bolj diskretnih podrobnosti.

24-urna polna barva: pridobite 24-urne barvne podrobnosti, tudi v temnih pogojih, z lečo z veliko zaslonko, visoko občutljivim senzorjem in priloženimi dodatnimi lučmi.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prečka mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.

Vgrajen mikrofoni: ima vgrajen mikrofoni za snemanje vsega, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere. IK10 Odporen proti vandalizmu & IP67 Vodoodporen: Ta kupolasta kamera VIGI z odpornim proti vandalizmu robustnim ohišjem in vodotesno zasnovo je izdelana tako, da vzdrži vandalizem in težka okolja z dežjem in prahom za stalno varnost kjer koli in kadarkoli.

H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

PoE/12V DC: Dve vrsti napajalnika vam ne zagotavljata le več udobja, temveč tudi izjemno enostavno ožičenje.

Prilagodljivo upravljanje in shranjevanje: Prezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI. Lokalni pomnilnik je na voljo za vsako metodo, kot tudi vgrajeni pomnilnik z režo za kartico SD (do 256 GB).



## **KAMERA**

Vaš izbrani izdelek.

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da

Najmanjša barva osvetlitve: 0,005 Lux; 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

## **LEČA**

Vrsta objektivna s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm

Zaslonka 2,8 mm: F1,6

4 mm: F1,6

FOV 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 95,7°, navpični vidni kot: 51,7°, diagonalni vidni kot: 113,0°

4 mm:

Vodoravno vidno polje: 79,7°, navpično vidno polje: 42,9°, diagonalno vidno polje: 93,9°

Nastavek za objektiv M12

DORI Razdalja 2,8 mm:

Zaznavanje: 64 m (209 ft)

Upoštevajte: 27 m (87 ft)

Prepoznavaj: 13 m (42 čevljev)

Identifikacija: 6 m (21 ft)

4 mm:

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upoštevajte: 33 m (109 ft)

Prepoznavaj: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

## **NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)**

Obseg Pan: 0° do 355°

Nagib: 0° do 75°

## **OSVETLJEVALEC**

IR LED Količina: 1

Domet: 30m

Valovna dolžina: 850nm

Bela LED Količina: 1

Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno



## **VIDEO**

Vaš izbrani izdelek.

maks. Ločljivost 2560 × 1440

Hitrost sličic glavnega toka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Hitrost sličic podtoka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

640x480, 352x288, 320x240

Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

## **SLIKA**

Nastavitve slike Zrcalo, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Osvetlitev, WDR,

Ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi, HLC, nastavljen s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

## **AVDIO**



Avdio komunikacija N/A

Vaš izbrani izdelek.

Avdio vhod Da

Avdio izhod N/A

Avdio kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Avdio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

### **OMREŽJE**

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,

RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

### **ALARM IN VODENJE DOGODKOV**

Pametna klasifikacija ljudi in vozil, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte,

zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izhoda iz regije,

zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)

Povezava alarma Bela lučka utripa, Potiskanje sporočila

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

### **VMESNIKI**

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 256 GB

Vgrajen mikrofonski Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik N/A



Zvok ni na voljo  
Vaš izbrani izdelek.

**SPLOSNO**

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Montažni pribor

Material Plastika

Neto teža 0,28 kg

Bruto teža 0,46 kg

Napajanje 12V DC  $\pm$  5%, maks. 5,4 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 6 W

Zaščita IP67, IK10

Dimenzije izdelka (D x Š x V) 115 x 86 x 115 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC