



Veš izbrani izdelek.



TP-LINK VIGI 4MP FULL-COLOR TURRET MREŽNA KAMERA (DO 2560X1440 H.265+ 30FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC4404MM

64.99€

VIGI C440(4mm) TP-LINK 4897098683651

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg

**Garancija
mesecih** 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 9 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)



OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da zazna nekaj bolj diskretnih podrobnosti.

24-urna polna barva: pridobite 24-urne barvne podrobnosti, tudi v temnih pogojih, z lečo z veliko zaslonko, visoko občutljivim senzorjem in priloženimi dodatnimi lučmi.



Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: aktivno zazna neobičajne dogodke, kot sta vdor v območje in prečkanje črte, ter vam takoj pošlje obvestila.

Aktivna obramba: takoj opozorite potencialne vsiljivce z zvokom in svetlobo ob neobičajnih dogodkih.

Dvosmerni zvok: s podporo za govorni interkom lahko vodite dvosmerne pogovore, medtem ko gledate vir od koder koli.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

H.265+: Stisne velikost videoposnetka brez žrtvovanja kakovosti videa, olajša obremenitev omrežja in prihrani prostor na disku.

Koridorski način: omogoča spreminjanje razmerja stranic slike s 16:9 na 9:16 ter pomaga pri spremljanju dolgih in ozkih območij.

Prilagodljivo upravljanje: Prevezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI. Lokalni pomnilnik je na voljo za vsako metodo, kot tudi vgrajeni pomnilnik z režo za kartico SD (do 256 GB)

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Počasen zaklop Da

Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektiv s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm

Zaslonka 2,8 mm: F1,6

4 mm: F1,6

FOV 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 101°, navpični vidni kot: 57°, diagonalni vidni kot: 123°

4 mm:

Vodoravni vidni kot: 86°, navpični vidni kot: 48°, diagonalni vidni kot: 103°

Nastavek za objektiv M12*P 0,5

DORI Razdalja 2,8 mm:



Zaznavanje: 64 m (209 ft)

Vaš izbrani izdelek

Upoštevajte: 27 m (87 ft)

Prepoznavaj: 13 m (42 čevljev)

Identifikacija: 6 m (21 ft)

4 mm:

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upoštevajte: 33 m (109 ft)

Prepoznavaj: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

VIDEO

maks. Ločljivost 2560 X 1440

Hitrost sličic glavnega toka

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, samo hitrost sličic podpira do 20fps.

Hitrost sličic podtoka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

640x480, 352x288, 320x240

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, samo hitrost sličic podpira do 20fps.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

OSVETLJEVALEC

IR LED Količina: 2

Domet: 30m



Valovna dolžina: 850nm

Vaš izbrani izdelek.

Bela LED Količina: 2

Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Obseg Pan: 0° do 360°,

Nagib: 0° do 85°

Vrtenje: 0° do 360°

SLIKA

Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne osvetlitve infrardeči svetlobi, HLC, nastavljiv s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Avdio kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Avdio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

OMREŽJE

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

Omrežni pomnilnik NAS (NFS, SMB/CIFS)

API Open Network Video Interface (profil S)

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, NVR VIGI, splet

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši



Microsoft® Edge 91 in novejši

Vaš izbrani izdelek.

Oblak Da

ONVIF Da

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 256 GB

Vgrajen mikrofonski sistem Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Klasifikacija ljudi in vozil pri pametnem dogodku, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izhoda iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)

Povezava z alarmom, video snemanje na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

SPLOŠNO

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Montažni pribor

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Material Plastika

Neto teža 0,24 kg

Bruto teža 0,4 kg

Napajanje 12V DC ± 5%, maks. 7 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 8 W

Mere izdelka (D x Š x V) Φ 123x84 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC



Vaš izbrani izdelek.