



Več informacij:

TP-LINK VIGI 4MP FULL-COLOR WI-FI TURRET MREŽNA KAMERA (DO 2560X1440 H.265+ 30FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC440W4MM

76.99€

VIGI C440-W(4mm) TP-LINK 4897098683743

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5300 kg

Dimensions 12.3 × 12.3 × 12.3 cm


**Garancija
mesecih** 36 mesecev


Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 6 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da zazna nekaj bolj diskretnih podrobnosti.

24-urna polna barva: pridobite 24-urne barvne podrobnosti, tudi v temnih pogojih, z lečo z veliko zaslonko, visoko občutljivim senzorjem in priloženimi dodatnimi lučmi.

Brezžična povezava na prostem: Enostavna in hitra namestitev s signali Wi-Fi.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: aktivno zazna neobičajne dogodke, kot sta vdor v območje in prečkanje črte, ter vam takoj pošlje obvestila.

Aktivna obramba: takoj opozorite potencialne vsiljivce z zvokom in svetlobo ob neobičajnih dogodkih.

Dvosmerni zvok: pametno zazna dejavnosti, vas takoj obvesti in se samodejno odzove s pametnim zaznavanjem in dvosmernim zvokom.

H.265+: stisnjen kristalno čist video za prihranek prostora na disku, olajšanje obremenitev omrežja in zmanjšanje stroškov spremljanja brez žrtvovanja kakovosti slike.

Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

Prilagodljivo upravljanje in shranjevanje: Prevezmite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI. Lokalni pomnilnik je na voljo za vsako metodo, kot tudi vgrajeni pomnilnik z režo za kartico SD* (do 512 GB).

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s



Počasen zaklop Da
Vaš izbrani izdelek.
Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo
Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter
Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

LEČA

Vrsta objektiv s fiksnim žariščem
Goriščna razdalja 4 mm
Zaslonka F1,6
FOV Vodoravni FOV: 80°, Vertikalni FOV: 43,2°, Diagonalni FOV: 94,2°
Nastavek za objektiv M12
Zaznavanje razdalje DORI: 80 m (262 ft)
Upoštevajte: 33 m (109 ft)
Prepoznaj: 16 m (52 čevljev)
Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Obseg Pan: 0° do 360°
Nagib: 0° do 85°
Vrtenje: 0° do 360°

OSVETLJEVALEC

IR LED Količina: 2
Domet: 30m
Valovna dolžina: 850nm
Bela LED Količina: 2
Domet: 30m
Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

VIDEO

maks. Ločljivost 2560 X 1440
Hitrost sličic glavnega toka:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Resolucija:
2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.
Hitrost sličic podtoka:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps



Resolucija:

Vaš izbrani izdelek,

640x480, 352x288, 320x240

Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 3 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA

Nastavitve slike Zrcalo, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Osvetlitev, WDR, Ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi, HLC, nastavljen s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Avdio kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Avdio bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi



Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik
Vaš izbrani izdelek.

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

BREŽIČNO

WiFi kanali 1-13

Frekvenca 2,4 GHz

Visoka moč brezžičnega prenosa

Samodejni brezžični kanal N/A

Brezžična statistika N/A

Pretok Mornitor N/A

Samodejna radijska pasovna širina: ni na voljo

20M: Ja

40M: Da

Brezžična hitrost 11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

150/300 Mbps (802.11n)

Brezžična varnost WPA/WPA2-PSK

Brezžični način AP, AP Client

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Razvrščanje ljudi in vozil pametnega dogodka, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izstopa iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)

Povezava z alarmom, video snemanje na pomnilniško kartico, pošiljanje sporočil, zvočno opozorilo, utripajoča bela lučka

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port



Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 512 GB
Vaš izbrani izdelek.

Vgrajen mikrofonski sistem Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Polnilec

Montažni pribor

Material Plastika

Neto teža 0,24 kg

Bruto teža 0,53 kg

Napajalnik 9V DC/0,85A, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

Količina antene: 2

Tip: Varjena dipolna vsesmerna antena 2,4 GHz

Dobiček: 2,0 dBi

Zaščita N/A

Dimenzije izdelka (D x Š x V) 123 x 83 x 123 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, R-NZ