

Več informacij



## TP-LINK VIGI 4MP ZUNANJA FULL-COLOR BULLET MREŽNA KAMERA (DO 2560 × 1440 H.265+ 30FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC3406MM  
64.99€

VIGI C340(6mm) TP-LINK 4897098688632

### DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.5000 kg
Dimensions	7 × 8 × 8 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 5 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





Vaš izbrani izdelek.

## **OPIS IZDELKA**

4MP supervisoka ločljivost in 24-urna polna barva  
Razvrstitev ljudi in vozil  
Pametno zaznavanje  
Tehnologija pametnega izboljšanja videa  
Aktivna obramba in dvosmerni zvok  
Vodoodporen IP67  
Tehnologija stiskanja H.265+

## **KAMERA**

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem  
Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s  
Počasen zaklop Da  
Najmanjša osvetlitev 0,005 luksa; 0 luksov z IR/belo svetlobo  
Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter  
Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno

## **LEČA**

Vrsta objektiva s fiksnim žariščem  
Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm/6 mm  
Zaslonka 2,8 mm: F1,6  
4 mm: F1,6  
6 mm: F1,6  
FOV • 2,8 mm:  
Vodoravni vidni kot: 102,5°, navpični vidni kot: 55,2°, diagonalni vidni kot: 122,1°  
• 4 mm:  
Vodoravno vidno polje: 76,3°, navpično vidno polje: 40,6°, diagonalno vidno polje: 90,2°  
• 6 mm:  
Vodoravni vidni kot: 50,6°, navpični vidni kot: 27,8°, diagonalni vidni kot: 58,8°  
Nastavek za objektiv M12  
DORI Razdalja • 2,8 mm  
Zaznavanje: 64 m (209 ft)  
Upoštevajte: 27 m (87 ft)  
Prepoznaj: 13 m (42 čevljev)  
Identifikacija: 6 m (21 ft)



- 4 mm  
Vaš izbrani izdelek.  
Zaznavanje: 80 m (262 ft)  
Upoštevajte: 33 m (109 ft)  
Prepoznavaj: 16 m (52 čevljev)  
Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

- 6 mm  
Zaznavanje: 128 m (420 ft)  
Opazujte: 53 m (175 ft)  
Prepoznavaj: 26 m (84 čevljev)  
Identifikacija: 13 m (42 čevljev)

### **NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)**

Razpon • Pan: 0° do 360°

- Nagib: 0° do 90°
- Vrtenje: 0° do 360°

### **OSVETLJEVALEC**

IR LED • Količina: 2

- Domet: 30m
- Valovna dolžina: 850nm

Bela LED • Količina: 2

- Domet: 30m

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

### **SPLOŠNO**

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa • Omrežna kamera VIGI

- Vodnik za hiter začetek
- Vodotesni priključki za kable
- Montažni pribor

Material Plastika

Neto teža 0,34 kg

Bruto teža 0,50 kg

Napajanje • 12V DC ± 5%, maks. 7 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

- PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 8 W

Zaščita IP67 Vodoodporen

Mere izdelka (D x Š x V) 78,5 × 188,0 × 71,5 mm (3,09 × 7,40 × 2,81 in)



Certifikati CE, NTRA, VCCI, BSMI, FCC  
Vaš izbrani izdelek.

## **VIDEO**

maks. Ločljivost 2560 X 1440

Glavni tok • Hitrost sličic:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolucija:

2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

• Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Podtok • Hitrost sličic:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolucija:

640x480, 352x288, 320x240

• Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Stiskanje videa • Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Podtok: H.265/H.264

Visok profil vrste H.264

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Bitna hitrost videa • Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

• Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

## **SLIKA**

Nastavitve slike

- Zrcalo
- Svetlost
- Kontrast
- Nasičenost
- Ostrina
- Izpostavljenost
- WDR
- Ravnovesje beline
- Preprečite čezmerno izpostavljenost infrardeči svetlobi



- HLC nastavljen s programsko opremo odjemalca
- Vrtenje (90°/270°)

Vaš izbrani izdelek

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR  $\geq$  52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske

ROI 1 Regija

Nastavitev OSD Da

### **AVDIO**

Avdio komunikacija Dvosmerni zvok

Avdio vhod Da

Avdio izhod Da

Avdio kompresija Da

Hitrost vzorčenja zvoka 8KHz

Filtriranje okoljskega hrupa Da

Zvočna bitna hitrost 64 Kbps (G.711 alaw)

### **OMREŽJE**

Protokol

- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- HTTP
- HTTPS
- DHCP, DNS, RTSP
- NTP
- UPnP
- SSL/TLS
- FTP/SFTP
- RTP
- IPv4
- IPv6
- ARP

ONVIF Da

API Open Network Video Interface (profil S)

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik



Spletni brskalnik • Google Chrome® 57 in novejši

Vaš izbrani izdelek.

- Firefox® 52 in novejši
- Safari® 11 in novejši
- Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

### **ALARM IN VODENJE DOGODKOV**

Pametni dogodek • Klasifikacija ljudi in vozil

- Zaznavanje vdorov
- Zaznavanje prečkanja črte
- Zaznavanje vstopa v regijo
- Zaznavanje izstopa iz regije
- Zaznavanje zapuščenega predmeta
- Zaznavanje odstranitve predmeta
- Nenormalno zaznavanje zvoka
- Zaznavanje ljudi
- Zaznavanje vozil

Osnovni dogodek • Zaznavanje gibanja

- Zaznavanje poseganja v video
- Izjema (nezakonita prijava)

Povezava z alarmom • Video snemanje na pomnilniško kartico

- Potisna sporočila
- Zvočno opozorilo
- Utripajoča bela svetloba

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

### **VMESNIKI**

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata, PoE

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev Da

Napajanje DC Power Port

Vgrajena shramba, vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpora za kartico MicroSD, do 512 GB\*\*

Vgrajen mikrofonski Da; Snema vse, kar se dogaja v radiju 15 ft od kamere

Vgrajeni zvočnik Da

Zvok ni na voljo