



Več informacij

TP-LINK VIGI 4MP ZUNANJA IR BULLET MREŽNA KAMERA (DO 2560 × 1440 H.265+ 30FPS)

ŠIFRA: TPLNC-VIGIC340I6MM

49.99€

VIGI C340I(6mm) TP-LINK 4897098689011

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.5000 kg



Garancija mesecih 36 mesecev

Proizvajalec TP-LINK



Zaloga: 5 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera VIGI C340I ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da lahko zajamete nekatere bolj diskretne podrobnosti.

Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.

Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prečka mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.

Pametna izboljšava videa: Profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.

H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.

Vodotesen: zanesljiv IP67 za stabilno delovanje na prostem.

PoE/12V DC: Dve vrsti napajalnika vam ne zagotavljata le več udobja, temveč tudi izjemno enostavno ožičenje.

Objektiv 2,8/4/6 mm: Ne glede na to, ali potrebujete širokokotni objektiv za pokrivanje zaprtih prostorov ali objektiv višjega milimetra za daljše razdalje v odprtih prostorih, ima C340I tri različne vrste leč, ki bolje ustrezajo vašim varnostnim potrebam.

Prilagodljivo upravljanje: Prevezemite popoln nadzor nad svojo varnostjo s štirimi načini upravljanja: spletnim uporabniškim vmesnikom, uporabniškim vmesnikom NVR, aplikacijo VIGI in upraviteljem varnosti VIGI

KAMERA

Slikovni senzor 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno



Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s

Vaš izbrani izdelek.

Počasen zaklop Da

Najmanjša barva osvetlitve: 0,01 luksa; 0 luksov z IR

Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter

LEČA

Vrsta objektiv s fiksnim žariščem

Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm/6 mm

Zaslonka 2,8 mm: F2. 2

4 mm: F2,2

6 mm: F2,0

FOV 2,8 mm:

Vodoravni vidni kot: 88,8°, navpični vidni kot: 48,9°, diagonalni vidni kot: 106,5°

4 mm:

Vodoravni vidni kot: 75,1°, navpični vidni kot: 41,5°, diagonalni vidni kot: 88,7°

6 mm:

Vodoravni vidni kot: 47,7°, navpični vidni kot: 26,5°, diagonalni vidni kot: 56°

Nastavek za objektiv M12

DORI Razdalja 2,8 mm:

Zaznavanje: 60 m (197 ft)

Upoštevajte: 25 m (82 ft)

Prepoznavaj: 12 m (39 čevljev)

Identifikacija: 6 m (20 ft)

4 mm:

Zaznavanje: 80 m (262 ft)

Upoštevajte: 33 m (109 ft)

Prepoznavaj: 16 m (52 čevljev)

Identifikacija: 8 m (26 čevljev)

6 mm:

Zaznavanje: 120 m (394 ft)

Upoštevajte: 50 m (164 ft)

Prepoznavaj: 24 m (79 čevljev)

Identifikacija: 12 m (39 čevljev)

NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)

Obseg Pan: -90° do 90°

Nagib: -90° do 90°

OSVETLJEVALEC

IR LED Količina: 2



Domet: 30m
Vaš izbrani izdelek.
Valovna dolžina: 850nm

Bela LED N/A

Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

VIDEO

Maks. Ločljivost 2560 × 1440

Hitrost sličic glavnega toka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Hitrost sličic podtoka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Resolucija:

640x480, 352x288, 320x240

Opomba: Če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.

Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Podtok: H.265/H.264

Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil

Podprt glavni tok H.264+

Glavni profil vrste H.265

Podprt glavni tok H.265+

Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps

Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

SLIKA

Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)

Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR

Širok dinamični razpon DWDR

SNR ≥ 52 dB

Stikalo parametrov slike Da

Maska za zasebnost Do 4 maske



RQI 1 Regija
Vaš izbrani izdelek.
Nastavitev OSD Da

AVDIO

Avdio komunikacija N/A

Avdio vhod ni na voljo

Avdio izhod N/A

Zvočna kompresija N/A

Stopnja vzorčenja zvoka N/A

Filtriranje okoljskega hrupa N/A

Zvočna bitna hitrost ni na voljo

OMREŽJE

Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,
RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

ONVIF Da

API ONVIF

Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi

Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, spletni uporabniški vmesnik

Spletni brskalnik Google Chrome® 57 in novejši

Firefox® 52 in novejši

Safari® 11 in novejši

Microsoft® Edge 91 in novejši

Oblak Da

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti

ALARM IN VODENJE DOGODKOV

Pametna klasifikacija ljudi in vozil, zaznavanje vdorov v območje, zaznavanje prečkanja črte,
zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izhoda iz regije,
zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta

Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita
prijava)

Alarm Linkage Message Push

Metoda povezovanja N/A

Izhodno obvestilo Push sporočilo

VMESNIKI

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata

Alarm N/A

Gumb za ponastavitev ni na voljo

Napajanje DC Power Port



Vgrajena shramba N/A

Vaš izbrani izdelek.

Vgrajen mikrofonski N/A

Vgrajeni zvočnik N/A

Zvok ni na voljo

SPLOŠNO

Delovna temperatura -30-60 °C

Temperatura skladiščenja -40-60 °C

Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI

Vodnik za hiter začetek

Vodoodporni priključki za kable

Montažni pribor

Material Plastika

Splošne značilnosti: dva toka, zrcalo, maske zasebnosti, ponastavitev gesla prek e-pošte, poslušanje

HTTP

Neto teža 0,2 kg

Bruto teža 0,35 kg

Napajanje 12V DC ± 5%, maks. 5 W, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič

PoE: 802.3af/at, razred 0, maks. 5,5 W

Zaščita IP67

Mere izdelka (D x Š x V) 73 x 174 x 71 mm

Certifikati CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC