



Več informacij

TP-LINK ZUNANJA WI-FI VARNOSTNA KAMERA TAPO C310P2 V2 - SET 2KOM

ŠIFRA: TPLNC-C310P2
80.99€

Tapo C310P2 TP-LINK 4895252501759

DODATNE INFORMACIJE

Weight	1.0000 kg
Dimensions	15 × 15 × 15 cm
Garancija mesecih	36 mesecev
Proizvajalec	TP-LINK



Zaloga: 9 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Kamere](#), [Pametni dom](#)





Vaš izbrani izdelek.

OPIS IZDELKA

Ultra-High-Definition Video: posname vsako sliko v kristalno čisti ločljivosti 3 MP.

Žično ali brezžično omrežje: povežite svojo kamero z omrežjem prek Etherneta ali WiFi za bolj prilagodljivo namestitvev.

Napredni nočni vid: Zagotavlja vidno razdaljo do 98 ft (30 m) tudi v popolni temi.

Zaznavanje gibanja in obvestila: obvesti vas, ko kamera zazna gibanje.

Zvočni in svetlobni alarm: sprožite svetlobne in zvočne učinke, da prestrašite neželene obiskovalce.

Dvosmerni zvok: Omogoča komunikacijo prek vgrajenega mikrofona in zvočnika.

Varno shranjevanje: lokalno shrani do 512 GB 3MP videa na kartico microSD, kar ponuja priročen dostop do vaših video posnetkov.

Glasovni nadzor: sprostite svoje roke z glasovnim nadzorom: deluje z Google Assistantom in Amazon Alexa. (Google Assistant in Amazon Alexa nista na voljo v vseh jezikih in državah).

KAMERA

Slikovni senzor 1/2,8" senzor CMOS s progresivnim skeniranjem

Goriščna razdalja objektiva: 3,9 mm

Zaslonka: F2.0

Vidno polje: 100° (diagonalno), 84° (vodoravno), 46° (navpično)

Nočni vid 850 nm IR LED (98 ft / 29,9 m)

Vmesnik in gumb 1× Ethernet vrata

1× gumb RESET

1× reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

VIDEO & AVDIO

Največja ločljivost 2304 × 1296 px

Hitrost sličic 15 fps

Video kompresija H.264

Pogled v živo Da

Izboljšava slike 3DNR

WDR

Avdio vhod in izhod Vgrajen mikrofona in zvočnik

Zvočna komunikacija Dvosmerni zvok z odpravljanjem šuma

Glasnost sirene 91 dB (Raven izmerjena na razdalji 4 palcev/10 cm)

SPLOŠNO

Pametna integracija Google Assistant, Amazon Alexa



Odpornost na vremenske vplive IP66

Vaš izbrani izdelek.

Sistemske zahteve Tapo App: iOS 9.0 ali novejši, Android 4.4 ali novejši

Možnosti namestitve Montaža na steno

Delovna temperatura -20°C~45°C

Temperatura skladiščenja -40 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost 10%~90%RH, brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju 0~90% RH, brez kondenzacije

Dimenzije 142,3 × 103,4 × 64,3 mm (5,6 × 4,07 × 2,53 in)

Vsebina paketa Kamere Tapo C310

Napajalniki

Vodotesna tesnila

Montažna sidra

Montažni vijaki

Montažne šablone

Vodoodporni priključki za kable

Vodnik za hiter začetek

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM

SHRANJEVANJE

Lokalna shramba Reža za kartico MicroSD na fotoaparatu (do 512 GB)

Splošne informacije o uporabi kartic MicroSD >

Shranjevanje v oblaku Storitve shranjevanja v oblaku Tapo Care (potrebna je naročnina)

ZAZNAVANJE in OBVEŠČANJE

Zaznavanje AI Zaznavanje gibanja

Zaznavanje oseb

Zaznavanje prečkanja črte

Zaznavanje vdorov

Zaznavanje posegov

Območja dejavnosti Da

Izhodno obvestilo Sistemsko obvestilo

Sistemsko obvestilo s posnetkom (Tapo Care Services)

OMREŽJE

Omrežna povezljivost Povežite se prek Wi-Fi ali Ethernet

Brezžična povezljivost IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps RJ45 vrata na fotoaparatu

RTSP Da

ONVIF Da

VARNOST



Varnostno strojno učenje v napravi
Vaš izbrani izdelek.

128-bitno šifriranje AES s SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

MOČ

Vir napajanja 9V DC napajalnik

Vhodna napetost 100-240 V, 50/60 Hz

Izhodna napetost 9 V, 0,6 A (DC napajanje)