



Vaš izbriani izdelak



UBIQUITI BREŽIČNA DOSTOPNA TOČKA FLEXHD

ŠIFRA: UBINT-0140

205.99€

UAP-FLEXHD UBIQUITI 817882029667

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.4200 kg
Dimensions	15.9 × 0.48 × 0.48 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	UBIQUITI



Zaloga: 4 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)





OPIS IZDELKA

Vaš izbrani izdelek.

Elegantna notranja/zunanja WiFi 5 dostopna točka s 6 prostorskimi tokovi, zasnovana za mrežne aplikacije. WiFi 5

- 6 prostorskih tokov
- 140 m² (1500 ft²) pokritosti
- 200+ povezanih naprav
- Napaja se s pomočjo PoE
- GbE navzgoranja povezava
- Vsestranska montaža na mizo, steno in drog
- Odporna na vremenske vplive

Specifikacije:

Dimenzije: Ø48,5 x 159,5 mm (Ø1,9 x 6,3")

Teža: 315 g (0,7 lb)

Omrežni vmesnik: (1) Vrata GbE RJ45

Način napajanja: PoE

Napajalnik: 48 V, 0,32 A Gigabit PoE adapter (priložen)

Podprto napetostno območje: 44—57V DC

maks. poraba energije: 10,5W

Gumb Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Montažna stena, namizje, drog (vključeno)

Strop (neobvezno)

Delovna temperatura okolice -30 do 70 °C (-22 do 158 °F)

Delovna vlažnost okolice 5 do 95 % brez kondenzacije

Certifikati CE, FCC, IC

WiFi standardi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Brezžična varnost WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES)

BSSID 8 na radio

VLAN 802.1Q

Napredna omejitev hitrosti QoS na uporabnika

Izolacija gostujočega prometa je podprta

Več kot 200 sočasnih strank

Podprte hitrosti prenosa podatkov

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11b 1, 2, 5,5, 11 Mb/s



802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Vas izbrani izdelek.

802.11n 6,5 Mbps do 300 Mbps (MCS0 -MCS15, HT 20/40)

802.11ac 6,5 Mbps do 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)